

NIEUW

GEB

G41

UNIVERSEEL AFDICHTINGS- MIDDEL VOOR MICROLEKKEN



VOOR CIRCUITS VOOR CENTRALE VERWARMING

Verwarmingsketel
hoge temperaturen

Verwarmingsketel
lage temperaturen

Lucht/water warmtepomp
hoge temperaturen

Lucht/water warmtepomp
lage temperaturen




Koper
Staal
Aluminium
Gietijzer
Meerlagenbuis
PER

WERKT MET ALLE MATERIALEN

WAAR KOMEN MICROLEKKEN VANDAAN?

In centrale verwarmingssystemen met water worden microlekken veroorzaakt door corrosie en slibvorming in het circuit. Vooral na het verwijderen van slib kunnen ze zichtbaar worden: de lekken zitten op plaats waar microscheuren werden gedicht door het slib.

HOE VINDT U MICROLEKKEN?



Drukverlies in de installatie



Druppeltjes onder radiatoren en leidingen

HOE REPAREERT U MICROLEKKEN?

Door G41 in de installatie te spuiten in de aanbevolen dosis. Microlekken worden in 1 tot 2 uur gedicht.

Het product is effectief in verwarmingscircuits met hoge of lage temperaturen en de installatie hoeft niet verwarmd te worden.



COMPLETE BEHANDELING VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET PRODUCTE VAN GEB:



CODE	ARTIKELAANDUIDING	VERPAKKING	VERPAKT PER
870115	G30 ONTSLIJKER ENTSCHEMTER	1 L	6
870116	G30 ONTSLIJKER ENTSCHEMTER	10 L	1
870150 NIUW	G41 UNIVERSEEL AFDICHTINGSMIDDEL VOOR MICROLEKKEN	1 L	6
870110	G10 INHIBITOR	1 L	6
870111	G10 INHIBITOR	10 L	1
871113	G11 POLYVALENTE INHIBITOR	1 L	6
873016	G EASY INJECT		4