



**DECLARATION DE PERFORMANCES**  
En conformité avec l'annexe III de la Réglementation (EU) N°305/2011



N° **21070601-1**

- Code d'identification unique du produit type :  
ACRYLIQUE SPECIAL INTERIEUR
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :  
Date de fabrication, numéro de lot : Voir emballage
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
Mastic utilisé pour éléments de façade : EN 15651-1 F-INT
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :  
GEB SAS - 282, avenue du Bois de la Pie – CS62062 – 95972 Roissy Charles de Gaulle cedex  
Tel : 33 (0)148179999 – Fax 33 (0)148179800 – Mail : geb@geb.fr
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:  
Non concerné
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :  
Système 4 plus 3
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
L'organisme notifié Ginger CEBTP, numéro d'identification 0074, a réalisé la détermination du produit de type sur la base d'essais initiaux suivant l'EN 15651-1 et de réaction au feu suivant le système 3.
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Non concerné
- Performances déclarées  
Conditionnement : ISO 8340 méthode A  
Tests sur mortier sans primaire et sur verre sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécifications techniques harmonisées Norme de référence
Réaction au feu (EN 13501)	Classe E	<b>EN 15651-1 : 2012</b>
Libération de produits chimiques dangereux	Voir Fiche de Données de Sécurité	
Résistance au coulage	≤ 5mm	
Perte de volume	≤ 45%	
Propriétés de déformation (i. e. allongement) sous traction à la rupture (à 23°C)	≥ 25%	

Durabilité	Conforme	
------------	----------	--

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

JP. Surmont  
Responsable Laboratoires

Nanteuil le Haudouin, le 13/12/2017