



DECLARATION DE PERFORMANCES
En conformité avec l'annexe III de la Réglementation (EU) N°305/2011



N° 17910003-1

1. Code d'identification unique du produit type :
MS BLANC, NOIR, GRIS
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
Date de fabrication, numéro de lot : Voir emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Mastic utilisé pour éléments de façade: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
(utilisable aussi en climat froid) Classe : 20HM
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
GEB SAS - 282, avenue du Bois de la Pie – CS62062 – 95972 Roissy Charles de Gaulle cedex
Tel : 33 (0)148179999 – Fax 33 (0)148179800 – Mail : geb@geb.fr
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
Non concerné
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
Système 3 par type de test
Système 4 pour la réaction au feu
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
L'organisme notifié TecNALIA, numéro d'identification 1292, a déterminé le type de produit en réalisant le test type conformément au système 3 et a émis un rapport d'essai
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non concerné
9. Performances déclarées

Conditionnement Méthode A

Substrat Mortier, M2 Avec sous-couche C-27

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécifications techniques harmonisées Norme de référence
Réaction au feu (EN 13501)	Classe F	EN 15651-1 : 2012
Libération de produits chimiques dangereux	Voir Fiche de Données de Sécurité	
Résistance au coulage	≤ 3mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Propriétés à la traction (par ex. allongement) : - extension maintenue après immersion dans l'eau	NF pas de rupture	
Propriétés à la traction (par ex. Module sécant) : pour mastics pour module bas à usage non structural utilisés pour les joints dans les régions froides (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	
Propriétés à la traction (par ex. en extension maintenue) : - Pour mastics à usage non structural utilisés pour les joints dans les régions froides (-30°C)	NF pas de rupture	
Durabilité	Conforme	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

JP. Surmont
Responsable Laboratoires

Nanteuil le Haudouin, le 05/01/2018