

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**



>

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**  
(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

**>1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**

**> 1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L  
Produkto kodas : 870100  
UFI : 36S8-D5RC-C305-NYET

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

Gamintojo registruotas pavadinimas : GEB  
Adresas : CS 62062.95972.ROISSY CDG CEDEX . France.  
Telefonas : 01 48 17 99 99. Faks : 01 48 17 98 00  
geb@geb.fr  
www.geb.fr

**1.4. Pagalbos telefono numeris : 01 45 42 59 59.**

Bendrovė/organizacija: INRS.

**>2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**

**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.**

Degusis skystis, 3 kategorija (Flam. Liq. 3, H226).  
Akių sudirginimas, 2 kategorija (Eye Irrit. 2, H319).  
Ši medžiaga nekelia pavojaus aplinkai. Standartinėmis naudojimo sąlygomis žinomos arba numatomos žalos aplinkai nėra.

**2.2. Ženklavimo elementai**

Ploviklio mišinys (žr. 15 skyrių).

**> Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.**

Pavojaus piktogramos :



GHS02



GHS07

Signalinis žodis :

ATSARGIAI

Pavojingumo frazės :

H226

Degūs skystis ir garai.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės - Bendrosios :

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazės - Prevencinės :

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

Atsargumo frazės - Atoveikis :

P303 + P361 + P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atsargumo frazės - Sandėliavimas :

P403 + P235

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Atsargumo frazės - Šalinimas :

P501

Atbrivoties no satura/tvertnes....

**2.3. Kiti pavojai**

Medžiaga neatitinka kriterijų, taikomų PBT arba vPvB medžiagoms pagal REACH (EB) reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedą.

**>3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**

**3.1. Medžiagos**

**> Sudėtis :**

| Identifikacija                                                                                                 | (EB) 1272/2008                                                  | Pastaba | %               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| INDEX: 140114<br>CAS: 64-17-5<br>REACH: 01-2119457610-43<br>ALCCOL ETHYLIQUE                                   | GHS07, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 | [1]     | 10 <= x % < 25  |
| INDEX: 1721010<br>CAS: 26183-52-8<br>EC: 500-046-6<br>REACH: 02-2119945996-16<br>ISODECANOL ETHOXYLATE 6- 8 EO | GHS07<br>Wng<br>Eye Irrit. 2, H319                              |         | 2.5 <= x % < 10 |

**Informacija apie sudedamąsias dalis :**

[1] Medžiaga, kuriai taikomos ribinės poveikio darbo vietoje ribos.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

Kai kyla abejonų ar simptomai neišnyksta, visuomet kvieisti gydytoją.

NIEKADA nieko neduoti į burną nesąmoningam asmeniui.

**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

**Blyksnio ar sąlyčio su akimis atveju :**

Gausiai plauti šiltu, švariu vandeniu 15 minučių pakėlus vokus.

Jei atsiranda skausmas, paraudimas ar regėjimo sutrikimas, pasikonsultuoti su oftalmologu.

**Prarijus :**

Prarijus nedidelį kiekį (ne daugiau kaip gurkšnį) išskalauti burną vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Paveiktą asmeninį laikyti ramiai. Nesukelti vėmimo.

Kreiptis į gydytojus ir parodyti šią etiketę.

Netyčia prarijus, kreiptis į gydytojus ir sužinoti, ar reikės stebėjimo ir priežiūros ligoninėje. Parodyti etiketę.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Duomenų nėra

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Duomenų nėra

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

---

---

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

Degi.

Cheminiai milteliai, anglies dioksidas, kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti.

**5.1. Gesinimo priemonės**

Vėsinti netoli ugnies esančią tarą, kad būtų išvengta slėginių pakuočių užsiliepsnojimo.

**Tinkamos gesinimo priemonės**

Kilus gaisrui naudoti :

- purškiamą vandenį arba vandens rūką
- vandenį su AFFF (vandens plėvelę sudarančių putų) priedu
- haloną
- putas
- daugiafunkčius ABC miltelius
- BC miltelius
- anglies dioksidą (CO<sub>2</sub>)

Pasirūpinti, kad priešgaisrinių priemonių ištekos nepatektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**Netinkamos gesinimo priemonės**

Kilus gaisrui nenaudoti :

- vandens srovę

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Gaisro metu dažnai susiformuoja tankūs juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpti dūmų.

Kilus gaisrui gali susidaryti šios medžiagos :

- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)
- azoto oksidas (NO)
- azoto dioksidas (NO<sub>2</sub>)

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Dėl produktų terminio skilimo metu išsiskiriančių toksiškų dujų ugniagesiai turi būti aprūpinti individualiais kvėpavimo aparatais.

---

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Imtis saugumo priemonių, išvardintų 7 ir 8 skyriuose.

**Ne gaisrininkams**

Vengti bet kokio susilietimo su oda ir akimis.

**Gaisrininkams**

Gaisrininkai turi naudotis tinkamomis asmens saugos priemonėmis (žr. 8 skyrių).

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Išsiliejusį preparatą surinkti ir susemti nedegių absorbuojančių medžiagų (smėlio, žemės, vermikulito, diatomitinės žemės) pagalba į atliekoms skirtus indus.

Pasirūpinti, kad medžiagos nepatektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Geriau valyti valikliu, vengti tirpiklių.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Duomenų nėra

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

Sandėliavimo patalpoms keliama reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose dirbama su medžiaga.

**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Po darbo būtina plauti rankas.

Nusivilkti užterštą aprangą, prieš vėl ją naudojant - išskalbti.

Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždaroje patalpose.

**Priešgaisrinė apsauga :**

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Gerai yra sunkesni už orą. Jie gali skliti palei žemę ir sudaryti mišinius, kurie sprogs reaguodami su oru.

Imtis priemonių, kad nesusidarytų ore degios ar sprogios koncentracijos ir vengti garų koncentracijos viršijančios poveikio darbe ribas.

Imtis atsargumo priemonių elektrosstatinėms iškrovoms išvengti.

Naudoti šį mišinį patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių, ir užtikrinti tinkamą elektrinės įrangos apsaugą.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas atokiau nuo šilumos, kibirkšties šaltinių ir atviros liepsnos.

Nenaudoti prietaisų galinčių įskelti kibirkštis. Nerūkyti.

Neleisti įeiti pašaliniams asmenims.

**Rekomenduojama įranga ir priemonės :**

Apie asmens saugą žr. 8 skyrių.

Laikytis etiketėje nurodytų atsargumo priemonių ir darbo saugos reikalavimų.

Saugotis medžiagos patekimo į akis.

Atidarytos pakuotės turi būti laikomos sandariai uždarytos ir vertikaliaje padėtyje.

**Draudžiama įranga ir priemonės :**

Medžiagos naudojimo vietoje draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Duomenų nėra

**Sandėliavimas**

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - nerūkyti.

Laikyti kuo toliau nuo uždegimo, šilumos šaltinių ar tiesioginės saulės.

Vengti elektrosstatinių krūvių kaupimosi.

Grindys turi būti nepralaidžios ir tokios formos, kad atsitiktinio išsiliejimo atveju skystis negalėtų pasklisti už šios vietos ribų.

**Pakuotės**

Visada laikyti gamintojo numatytoje pakuotėje.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Duomenų nėra

**>8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

**8.1. Kontrolės parametrai**

**Profesinio poveikio ribos:**

- ACGIH TLV (Amerikos higienos pramoninė vyriausybė konferencija, Slenkstinės ribinės vertės, 2010) :

| CAS     | TWA : | STEL :   | Viršutinė riba : | Apibrėžimas : | Kriterijai : |
|---------|-------|----------|------------------|---------------|--------------|
| 64-17-5 |       | 1000 ppm |                  | A3            |              |

- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

| CAS     | VME : | VME :                            | Perteklius | Pastabos |
|---------|-------|----------------------------------|------------|----------|
| 64-17-5 |       | 200 ppm<br>380 mg/m <sup>3</sup> |            | 4(II)    |

- Prancūzija (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

| CAS     | VME-ppm : | VME-mg/m3 : | VLE-ppm : | VLE-mg/m3 : | Pastabo s: | TMP Nr. : |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 64-17-5 | 1000      | 1900        | 5000      | 9500        | -          | 84        |

- Lietuva (HN 23 :2001) :

| CAS     | TWA :                             | STEL :                             | Viršutinė riba : | Apibrėžimas : | Kriterijai : |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 64-17-5 | 500 ppm<br>1000 mg/m <sup>3</sup> | 1000 ppm<br>1900 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |              |

**Išvestinė neturinti poveikio dozė (DNEL) arba išvestinė minimalaus poveikio dozė (DMEL):**

ALCCOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)

**Galutinis naudojimas:**

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

**Darbuotojai.**

Patekus ant odos.  
Vietinis ilgalaikis poveikis.  
343 mg/kg body weight/day

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

Įkvėpus.  
Vietinis trumpalaikis poveikis.  
1900 mg of substance/m3

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

Įkvėpus.  
Sisteminis ilgalaikis poveikis.  
950 mg of substance/m3

**Galutinis naudojimas:**

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

**Vartotojai.**

Nurijus.  
Sisteminis ilgalaikis poveikis.  
87 mg/kg body weight/day

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

Patekus ant odos.  
Sisteminis ilgalaikis poveikis.  
206 mg/kg body weight/day

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

Įkvėpus.  
Vietinis trumpalaikis poveikis.  
950 mg of substance/m3

Poveikio būdas:  
Potencialus poveikis sveikatai:  
DNEL :

Įkvėpus.  
Sisteminis ilgalaikis poveikis.  
114 mg of substance/m3

**Numatyta neturinti poveikio koncentracija (PNEC):**

ALCCOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Gėlas vanduo.  
0.96 mg/l

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Jūros vanduo.  
0.79 mg/l

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Nereguliariai išpilamas vanduo.  
2.75 mg/l

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Gėlo vandens sąnašos.  
3.6 mg/kg

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Jūros vandens sąnašos.  
2.9 mg/kg

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

Aplinkos sritis:  
PNEC :

Panaudoto vandens perdirbimo gamykla.  
580 mg/l

**8.2. Poveikio kontrolės priemonės**

**Asmens apsaugos priemonės, pvz., asmens apsaugos įranga**

Naudoti asmens apsaugos įrangą, kuri yra švari ir buvo tinkamai prižiūrima.

Asmens apsaugos įrangą laikyti švarioje vietoje, atokiai nuo darbo zonos.

Niekada nevalgyti, negerti ir nerūkyti naudojant. Nusivilkinti užterštą aprangą, prieš vėl ją naudojant - išskalbti. Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždaroje patalpose.

**- Akių / veido apsauga**

Vengti patekimo į akis.

Naudoti akių apsaugos priemonės apsaugančias nuo skysčio pliūpsnių

Prieš darbą reikia užsidėti apsauginius akinius su apsauginiais kraštais pagal standartą EN 166.

Kilus dideliame pavojui, apsaugoti veidą veido skydeliu.

Įprastiniai akiniai nelaikomi apsauga.

Jei darbo metu galimas dirginančių garų poveikis, kontaktinius lęšius nešiojantiems asmenims rekomenduojama naudoti oftalmologinius akinius.

Įstaigose, kurioje reguliariai dirbama su šiuo produktu, reikalingi avariniai dušai.

**> - Rankų apsauga**

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms pagal standartą EN ISO 374-1.

Pirštines reikia rinktis atsižvelgiant į naudojimo būdą ir darbo trukmę darbo stotyje.

Apsaugines pirštines reikia rinktis atsižvelgiant į jų tinkamumą konkrečioje darbo stotyje: kitus cheminius produktus, su kuriais galima susidurti, reikiamas fizines apsaugos priemones (apsauga nuo įpjovimo, pradūrimo, karščio), reikiamą veiksmų laisvės lygį.

Rekomenduojamų pirštinių tipai :

- Nitrilo guma (butadieno-akrilonitrilo kopolimero kaučiukas (NBR))

**> - Kūno apsauga**

Darbuotojų vilkima darbinė apranga turi būti reguliariai skalbiama.

Po sąlyčio su produktu reikia plauti visas užterštas kūno dalis.

**>9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**

**9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

**Fizinė būseną**

Būseną : skystis

**> Spalva**

Nenurodyta

**> Kvapas**

Kvapo slenkstis : nenustatytas.

**> Lydymosi temperatūra**

Lydymosi taškas/lydymosi diapazonas : netaikomas.

**> Užšalimo temperatūra**

Užšalimo temperatūra / užšalimo diapazonas : nenustatytas.

**> Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas**

Virimo taškas/virimo intervalas : netaikomas

**> Degumas**

Degumas (kietas kūnas, dujos) : nenustatytas.

**> Viršutinė ir apatinė sproguomo ribos**

Sprogumas, žemutinė sproguomo riba (%) : nenustatytas.

Sprogumas, žemutinė sproguomo riba (%) : nenustatytas.

**Pliūpsnio temperatūra**

Pliūpsnio temperatūra : 33.00 °C.

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

**Savaiminio užsidegimo temperatūra**

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : netaikoma.

**Skilimo temperatūra**

Skilimo taškas/skilimo diapazonas : netaikomas.

**|> pH**

PH (vadininis tirpalas): nenustatytas.

pH : 10.56 .  
lengvai šarminis

**|> Kinematinė klampa**

Klampus : nenustatytas.

**|> Tirpumas**

Tirpumas vandenyje : Skiedžiamas.

Tirpumas riebaluose : nenustatytas.

**|> Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)**

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : nenustatytas.

**Garų slėgis**

Garų slėgis (50°C) : netaikomas

**Tankis ir (arba) santykinis tankis**

Tankis : < 1

**|> Santykinis garų tankis**

Garų tankis : nenustatytas.

**9.2. Kita informacija**

VOC (g/l) : 13.06

% VOC : 13.06

**|> 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases**

Duomenų nėra

**|> 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos**

Duomenų nėra

**|>10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

**10.1. Reaktyvumas**

Duomenų nėra

**10.2. Cheminis stabilumas**

Ši medžiaga yra stabili rekomenduojamomis krovos ir sandėliavimo sąlygomis, nurodytomis 7 skyriuje.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Veikiant aukštai temperatūrai, medžiaga gali išskirti pavojingų skilimo produktų, pvz., anglies monoksido ir dioksido, dūmų ir azoto oksido.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Vengti bet kokių ugnį galinčių sukelti aparatų arba kaistančių metalinių paviršių (degiklių, elektrinių lankų, krosnelių ir pan.).

Vengti :

- elektrostatinį krūvių kaupimosi
- kaitinimo
- karščio
- liepsnų ir karštų paviršių
- užšalimo

**|> 10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Saugoti nuo :

- rūgščių
- stiprių rūgščių

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

---

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Dėl šiluminio skilimo gali išsiskirti / susidaryti :

- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>)
- azoto oksidas (NO)
- azoto dioksidas (NO<sub>2</sub>)

---

**>11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Gali turėti grįžtamųjų padarinių akims, pvz., sukelti akių dirginimą, kuris visiškai atitaisomas stebėjimo pabaigoje, praėjus 21 dienai.

Purslai gali dirginti akis ir sukelti grįžtamus pažeidimus.

**11.1.1. Medžiagos**

**> Ūmus toksiškumas :**

ISODECANOL ETHOXYLATE 6- 8 EO (CAS: 26183-52-8)

Patekimas prarijus : DL50 = 2700 mg/kg  
Rūšis : žiurkė

Patekimas per odą : DL50 = 4000 mg/kg  
Rūšis : žiurkė

**Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas:**

ALCCOL ETHYLIQUE (CAS: 64-17-5)

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Ragenos drumstumas : 1 <= Vidutinis balas < 2 ir poveikiai visiškai atitaisomi stebėjimo pabaigoje, praėjus 21 dienai

**11.2. Informacija apie kitus pavojus**

**IARC (Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros) monografija (-os) :**

CAS 64-17-5 : IARC Grupė 1 : Agentas yra kancerogeniškas žmonėms.

---

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**12.1. Toksiškumas**

**12.2. Patvarumas ir skaidumas**

Duomenų nėra

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Duomenų nėra

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Duomenų nėra

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Duomenų nėra

**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Duomenų nėra

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Duomenų nėra



**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Tinkamą medžiagos ir (arba) jos talpyklos atliekų utilizavimą reikia nustatyti pagal Direktyvą 2008/98/EB.

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Neišleisti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

**Atliekos :**

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nekenkiant aplinkai ir ypač be rizikos vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams arba gyvūnams.

Perdirbti ar šalinti atliekas pagal veikiančius įstatymus, pageidautina per oficialų atliekų surinkėją ar kompaniją.

Neteršti atliekomis dirvožemio ar vandens, nemesti atliekų į aplinką.

**Užterštos pakuotės :**

Visiškai ištuštinti pakuotę. Išsaugoti etiketę ant pakuotės.

Atiduoti įgaliojamam atliekų tvarkytojui.

**>14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ**

Vežti produktą sutinkamai su vežimo keliais ADR, geležinkeliu RID, jūra IMDG ir oro transportu ICAO/IATA dokumentų sąlygomis (ADR 2021 - IMDG 2020 - ICAO/IATA 2021).

**14.1. JT numeris ar ID numeris**

1993

**> 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas**

UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(alccol ethylique, isodecanol ethoxylate 6- 8 eo)

**14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)**

- Klasifikavimas :



3

**14.4. Pakuotės grupė**

III

**14.5. Pavojus aplinkai**

-

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

| ADR/RID | Klasė | Kodas | Grupė | Etiketė | Aprašymas | LQ  | Sąlygos | EQ | Kat. | Tunelis |
|---------|-------|-------|-------|---------|-----------|-----|---------|----|------|---------|
|         | 3     | F1    | III   | 3       | 30        | 5 L | 274 601 | E1 | 3    | D/E     |

>

| IMDG | Klasė | 2°Etiketė | Pak.gr. | LQ  | EMS      | Sąlygos.    | EQ | Stowage Handling | Segregation |
|------|-------|-----------|---------|-----|----------|-------------|----|------------------|-------------|
|      | 3     | -         | III     | 5 L | F-E, S-E | 223 274 955 | E1 | Category A       | -           |

| IATA | Klasė | 2 Etiketė | Grupė | Keleivinis | Keleivinis | Cargo | Cargo | pastaba | EQ |
|------|-------|-----------|-------|------------|------------|-------|-------|---------|----|
|      | 3     | -         | III   | 355        | 60 L       | 366   | 220 L | A3      | E1 |
|      | 3     | -         | III   | Y344       | 10 L       | -     | -     | A3      | E1 |

Jei kiekiai yra riboti, žr. OACI/IATA 2.7 dalį, ADR 3.4 skyrių ir IMDG.

kiekiams taikoma išimtis, žr. OACI/IATA 2.6 dalį, ADR 3.5 skyrių ir IMDG.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones**

Duomenų nėra

**G92 NETTOYANT DE SURFACE PV 1L - 870100**

**>15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

**> - Su klasifikacija ir etiketėmis susijusi informacija, pateikta 2-ame skyriuje:**

Buvo atsižvelgta į šiuos teisės aktus:

- EB reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 2021/643. (ATP 16)

- EB reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 2021/849. (ATP 17)

**- Su pakuote susijusi informacija:**

Duomenų nėra

**- Ypatingos nuorodos :**

Duomenų nėra

**> - Valiklių produktų ženklavimas etiketėmis (reglamentai EB Nr. 648/2004,907/2006) :**

- mažiau kaip 5 % : nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Duomenų nėra

**>16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Nežinodami naudotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikėme informaciją, kurią parengėme remdamiesi mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei bendrijos įstatymais.

Visais atvejais naudotojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ir vietos įstatymų.

Šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją reikia laikyti su medžiaga susijusių saugos reikalavimų aprašu, o ne jos savybių garantija.

**> 3 skirsnyje paminėtų frazių redakcija (-os) :**

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

**> Santrumpos :**

LD50 : Bandomosios medžiagos dozė, lemianti 50% mirtingumą per tam tikrą laikotarpį.

REACH : Registracija, vertinimas, autorizacija ir Cheminių medžiagų apribojimas

ATE : Ūmaus toksiškumo įvertis

KM : Kūno masė

DNEL : Išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis

PNEC : Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

UFI : Unikalus mišinio identifikatorius.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Prancūzijos profesinių ligų lentelė

TLV : slenkstinė ribinė vertė (poveikis)

AEV : vidutinė poveikio vertė.

ADR : Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

IMDG : tarptautiniai jūra gabenami kroviniai.

IATA : Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID : Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (pavojus vandeniui klasė).

GHS02 : liepsna

GHS07 : šauktukas

PBT: tvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška.

vPvB: labai tvari ir labai biologiškai besikaupianti.

SVHC : Kelianti išskirtinai didelį pavojų medžiagos.

> Modifikacija, palyginti su ankstesne versija