

SCHLEIFBAND BANDE ABRASIVE

FUNKTIONALITÄT

Schleifband zum Entgraten, Reinigen, Entrosten, Polieren und Anfasen von Metallen und Kunststoffen, auch in feuchten Umgebungen

- Reinigung von Rohren und Anschlüssen (Kupfer, Stahl, PVC...) vor Schweiß- oder Klebearbeiten.
- Entgraten, Reinigen von Blechen...
- Desoxidation von Metallen, Entgraten, Wartung...
- Band sehr flexibel und leicht von Hand zerreibar, um kleine Durchmesser zu bearbeiten und schwer zugngliche Stellen zu erreichen.

Technische Eigenschaften

Spezifikationen	Eigenschaften
Korn	80 oder 120
Unterlage	Baumwolle
Kornart	Brauner Korund (Aluminiumoxid doppelt verleimt)
1. Leimung in Kontakt mit der Unterlage	Phenolharz
2. Leimung	Phenolharz
Verwendung in feuchter Umgebung	Ja
Von Hand zerreibar	Sehr einfach
Abmessungen	Korn 80 : 38mm x 5m Korn 120 : 38mm x 1m oder 38mm x 1,50m

Anwendung

Gebrauchsanweisung

- Reien Sie mit der Hand ein Stck Band ab.
- Fhren Sie die gewnschte Arbeit aus.

Lagerung

Lagern bei einer Temperatur zwischen 0 °C und +40 °C.

Das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum gilt fr ein nicht angebrochenes Produkt, bei einer Aufbewahrung von 20 °C unter normalen Luftfeuchtigkeitsbedingungen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist im Internet unter www.quickfds.com verfgbar. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und sind Ergebnisse der in unserem Labor durchgefhrten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, der Qualittsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatschlichen Einsatzbedingungen durchzufhren. Dieses Dokument kann in Abhngigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte oder unseres Wissensstands ohne weitere Vorankndigung gendert werden. Wir empfehlen Ihnen vor jeder Anwendung ebenfalls zu prfen, ob es sich um die neueste Version handelt.