

BOURRELET DIT DE SOIE

FUNKTION

Schnur aus in ein Netz aus geflochtenen Polyesterfasern eingearbeiteten Baumwoll- und Recyclingacrylfasern.

- Wärmedämmung von Rohrleitungen.
- Asbest- und FCKW-frei.
- Bemerkenswerte Dämmfähigkeit.
- Schnelle Montage.
- Für alle Nennweiten geeignet.
- Angenehm in der Handhabung.

Technische Daten

Mittlere Dichte	100 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C
Wärmeleitfähigkeit (bei 20°C)	0,045 W/m.K

Abmessungen /

Verpackung:

Mittlerer Durchmesser	30 mm
mittlere Lauflänge	70 ml
Rollengewicht	10 kg
Verpackung	Neutraler Polyethylen-Beutel

Anwendung

Vorbereitung

- Die zu dämmenden Flächen müssen sauber und trocken sein

Gebrauchsanweisung

- Die Schnur um das Rohr wickeln und dabei stramm ziehen.
- Ist die Dämmschnur angebracht, ihre Windungen per Hand aneinanderdrücken.
- Zum Abschluss die Enden mit einer Schelle aus verzinktem Eisendraht oder einer anderen geeigneten Vorrichtung befestigen.
- Für eine gleichmäßige Dämmung, die Schnur per Hand glattstreichen.
- Wir empfehlen die Wärmedämmung mit unserem Baumwollgewebe oder Gips-Baumwollgewebe zu schützen.

Verbrauch

Außen-ø in mm	Ungefährer Verbrauch des Produktes pro laufendem Meter Rohr	
21	0,86 kg	6,0 m
33	1,09 kg	7,6 m
48	1,34 kg	9,4 m
60	1,54 kg	10,8 m
70	1,71 kg	12,0 m
83	1,93 kg	13,5 m
95	2,14 kg	15,0 m

Diese Angaben sind Richtwerte.

Lagerung

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Bei 20°C ist das Produkt in seiner ungeöffneten Originalverpackung unbegrenzt haltbar.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.