

## ROHRREINIGER PROFESSIONELLER DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL

### Funktionalität

**Flüssiger Abflussreiniger auf Schwefelsäurebasis, extra leistungstark, zersetzt Kalkablagerungen, organische Materialien und Fettkörper.**

- Eignet sich zum Beseitigen von Verstopfungen in Rohrleitungen aus Metall, grauem PVC, Polypropylen und Porzellan.
- Beseitigt Seifenrückstände, organische Materialien (Damenbinden, Zigarettenstummel, Papier, Haare usw.), ausgefällte Salze (Kalk, Harnstoff usw.).

### Technische Merkmale

| Merkmale          | Spezifikationen |
|-------------------|-----------------|
| Farbe             | Rosa            |
| Zustand           | Flüssig         |
| pH                | < 1             |
| Beschaffenheit    | Schwefelsäure   |
| Säuregehalt       | > 96%           |
| Wasserlöslichkeit | Vollständig     |

### WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH

#### PRODUKT AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG

- ⚠ **MISCHEN SIE DEN ABFLUSSREINIGER NIEMALS MIT ANDEREN PRODUKTEN (Chlorbleiche, Natron, Reinigungsmittel usw.) UND AUCH NICHT MIT EINEM ANDEREN ABFLUSSREINIGER.**
- ⚠ **Nicht bei Materialien verwenden, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren: Chrom, weißes PVC, Aluminium, Kupfer, Messing, Sanitäracryl (PMMA).**
- ⚠ **Wiederholten Kontakt mit Emaille vermeiden.**
- ⚠ **Nicht bei beschädigter Emaille (Riss, Abplatzung, Kratzer usw.) anwenden.**
- ⚠ **Nicht bei gesprungenen Toiletten anwenden.**
- ⚠ **Nicht bei Zerhackertoiletten anwenden.**
- ⚠ **Nicht bei Chemietoiletten anwenden.**

- ⚠ **Bei Kontakt mit Wasser reagiert das Produkt stark und gibt Wärme ab.**
- ⚠ **Das Produkt darf nie in der Originalflasche verdünnt werden.**
- ⚠ **Nicht umfüllen, leere Verpackung nicht wiederverwenden.**
- ⚠ **ARBEITEN SIE AN EINEM GUT BELÜFTETEN ORT.**
- ⚠ **Atmen Sie keine Dämpfe ein, die bei der Verwendung abgegeben werden können.**

## Anwendung

### Vorbereitung

- **Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden.**

### Gebrauchsanweisung

- Entfernen Sie das stehende Wasser so gut wie möglich mit einem Schwamm.
- Öffnen Sie die Flasche vorsichtig und ohne sie zusammenzudrücken.
- Gießen Sie das Produkt langsam und in kleinen Dosen mit einem Trichter in die Öffnung des zu reinigenden Rohrs, um Spritzer zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie zwischen den einzelnen Einfüllungen einige Minuten warten, damit das Produkt nicht mit dem stehenden Wasser reagiert.
- Lassen Sie das Produkt je nach Anwendungsfall so lange einwirken, wie in der Tabelle unten angegeben.
- Spülen Sie nach der Behandlung ein erstes Mal vorsichtig und dann mit reichlich Wasser nach oder verwenden Sie den G70 NEUTRALISIERER, um die restliche Säure zu beseitigen, nachdem die Verstopfung behoben wurde (eine Dosis von 20 cl).
- Bei Klärgruben: 2 Tage nach dem Beseitigen der Verstopfung mit einem biologischen Aktivator regenerieren.

### Verbrauch

|                                                           | Erschwerter<br>Ablauf | Verstopfung | Einwirkzeit          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| WC (außer Chemie-<br>und Zerkacker-<br>Toiletten), Urinal | 1/2 Flasche           | 1 Flasche   | 15 bis 20<br>Minuten |
| Abwaschbecken,<br>Hängetoilette, Bidet                    | 1/4 Flasche           | 1/2 Flasche | 5 bis 15<br>Minuten  |
| Große Rohrleitung                                         | 1/4 Flasche           | 1/2 Flasche | 15 bis 20<br>Minuten |

*1 Flasche enthält 1 Liter Produkt*

### Reinigung des Materials

Wasser

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Das Sicherheitsdatenblatt ist im Internet einsehbar unter [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) oder [www.geb.fr](http://www.geb.fr).

Falls das Produkt den Detergenzienvorschriften unterliegt: Liste der Inhaltsstoffe auf Anfrage unter der E-Mail-Adresse [reach@geb.fr](mailto:reach@geb.fr)

Wenn das Produkt der Biozid-Verordnung unterliegt oder ein Biozid zu seinem Schutz enthält : Informieren Sie sich über das Sicherheitsdatenblatt - Bitte achten Sie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den verwendeten Produkten.

## Lagerung

Bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +40 °C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum bezieht sich auf ein ungeöffnetes Produkt, das bei 20 °C unter normalen Luftfeuchtigkeitsbedingungen aufbewahrt wird.

## Sortieren von Verpackungen und Abfall

Beachten Sie die Angaben auf der Produktverpackung und die geltenden örtlichen Vorschriften.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und sind die Ergebnisse von Messungen, die in unserem Labor durchgeführt wurden. Aufgrund der Vielzahl von Materialien, Qualitätsunterschieden und unterschiedlichen Arbeitsmethoden empfehlen wir Ihnen, Vorversuche unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Dieses Dokument kann je nach Weiterentwicklung der Produkte oder unserem Wissensstand ohne Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, unter <http://www.geb.fr> zu prüfen, ob Sie im Besitz der neuesten Version sind.