

## DECAPANT PVC

### FUNKTION

#### **Reinigendes Lösungsmittel für Leitungen aus Hart-PVC, Weich-PVC-C und ABS**

- Verbessert die Klebeeigenschaften durch Anlösen der Oberflächenschicht

### Gütezeichen und Zulassungen

#### ***CSTB-Zulassung bei Verwendung mit einem PVC-Kleber von GEB mit CSTB-Zulassung***

### Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Aussehen	Klare Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Ketongeruch
Dichte bei 20°C	0,8

### Anwendung

#### ***Vorbereitung und Gebrauchsanweisung***

- Die Anweisungen auf der Verpackungsaufdruck und/oder im Technisches Datenblatt des zugehörigen PVC-Klebers befolgen.

### Lagerung

Bei Temperaturen zwischen -5°C und +35°C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)