

DETECTEUR GAZ

FUNKTION

Wässriger Lecksucher.

- Zur sofortigen Ortung von aus undichten Rohrleitungen, Hähnen, Fittings, Klappen und Ventilen austretenden entzündlichen oder nicht-entzündlichen Gasen an Klimaanlage, Kühlkreisläufen, Heizsystemen.
- Für alle starren oder elastischen Hüllen, die Luft oder Druckgase enthalten (Metallflaschen, aufgeblasene Gegenstände usw.)
- Geeignet für alle Gasarten mit Ausnahme von Sauerstoff
- Hinterlässt keine Flecken
- Wirkt nicht korrodierend auf Metalle

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Chemische Natur	Wässrige Tensidlösung
Treibgas	Nicht umweltbelastend und nicht entflammbar
Dichte bei +20°C	1,04

Anwendung

Vorbereitung

- Sprühdose schütteln

Gebrauchsanweisung

- Mindest-Einsatztemperatur: +5°C
- Zu prüfenden Bereich einsprühen.
- Im Falle von Undichtigkeiten, bilden sich sogleich Blasen.

Reinigung der Geräte

- Reinigungsmittel
- Den Einsatz von Lösungsmitteln zur Reinigung vermeiden

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C lagern.

Bei + 20°C ist das Produkt in seiner ungeöffneten Originalverpackung 3 Jahre lang haltbar.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.