

LAINÉ D'ACIER

FUNKTION

Pad besonderer Qualität zur Reinigung von zu verlötenden oder zu verklebenden Teilen.

- An Rohren und Fittings aus Kupfer, Messing
- An PVC-Rohren und -Fittings vor dem Verkleben

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Zusammensetzung	Flußstahldraht (Grad 0/00)

Anwendung

Gebrauchsanweisung

- Die LAINÉ D'ACIER wird am Rohr durch Ausüben von Druck mit der Hand verwendet.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet unter www.quickfds.com oder <http://www.geb.fr/fiches.php> abgerufen werden.

Lagerung

Bei einer Temperatur von 20°C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Anmerkungen

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es können sich abhängig von der Weiterentwicklung der Produkte oder unserem Kenntnisstand unangekündigt Änderungen am vorliegenden Dokument ergeben. Wir empfehlen daher, jeweils unter <http://www.geb.fr/fiches.php> zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.