

POOL ★ COLLE SPRAY FEUTRINE

FUNKTION

Lösemittehaltiger Sprühkleber auf der Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von Filzunterlagen für Pools und Polyolefin-Schaumstoffen, die zwischen dem Untergrund (Holz, Beton...) und dem Liner eingelegt werden.

- Die Bereitstellung des Klebers in einer Sprühflasche mit einstellbarer Flachstrahldüse (Richtung und Größe sind einstellbar) und sein hohes Haftvermögen erleichtern die Verlegung der Filzunterlage, insbesondere an senkrechten Flächen.
- Geeignet für alle Filze und andere Materialien, die üblicherweise als Untergründe in Pools verwendet werden. Bei Verwendung sehr lösemittlempfindlicher Untergründe im Pool wird dringend empfohlen, vorab einen entsprechenden Test durchzuführen.
- Auch zum Verkleben von Polyolefin-Schaumstoffen geeignet.

Technische Daten

Spezifikationen	Merkmale
Aussehen	Thixotrope Flüssigkeit
Art	Lösungsmittelhaltiger Kleber auf der Basis von synthetischem Kautschuk
Farbe	Transparent (leicht rosafarben)
Dichte	> 1
Offenzeit	5 Min.
Aushärtezeit	48 Std.
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Klebers	-10°C bis +70°C
Haftung	Gute Haftung auf allen gängigen Untergründen in Pools, beispielsweise Beton, Holz, Polyester... Vor der Anwendung einen Test an sehr lösemittlempfindlichen Untergründen vornehmen. Geeignet für alle marktgängigen Filze aus PE, PP oder Polyester und für Polyolefin-Schaumstoffe.
Widerstandsfähigkeit	Gute Beständigkeit gegen behandeltes Poolwasser.

Anwendung

Vorbereitung

- Die zu verklebenden Flächen müssen sauber und trocken sein.
- Die Temperatur muss im Bereich von +10°C bis +30°C liegen.
- Sprühflasche vor Gebrauch schütteln und beim Auftragen mit dem Kopf nach oben ca. 20 cm vom Untergrund entfernt halten.
- Sprührichtung der Düse einstellen
Der schwarze Teil der senkrechten Düse erzeugt einen waagrechten Flachstrahl.

Der schwarze Teil der waagrechten Düse erzeugt einen senkrechten Flachstrahl.

- Größe des Flachstrahls einstellen
H = großer Strahl
M = mittelgroßer Strahl
L = kleiner Strahl

Gebrauchsanweisung

- Kleber auf den Untergrund aufsprühen. Der Auftrag kann über die gesamte Fläche erfolgen, um Falten zu vermeiden, oder auf Teilflächen in Form von Streifen oder Klebepunkten. Vorzugsweise sollte der Kleber zumindest entlang der Ränder, an den Ecken, entlang der Konturen der zu verklebenden Teile und in regelmäßigen Abständen in Form von Klebepunkten aufgetragen werden.
- Filz innerhalb von 5 Minuten anbringen und fest am Untergrund andrücken. Der Filz haftet sofort.
- Bei Verwendung von Polyolefin-Schaumstoffen wird das Produkt sowohl auf den Schaumstoff als auch auf den Untergrund aufgesprüht. Vor dem Anbringen des Schaumstoffs 5 Minuten warten und dann den Schaumstoff fest am Untergrund andrücken. Der Schaumstoff haftet sofort.
- Die Aushärtezeit beträgt 48 Stunden.

Verbrauch

Mit einer 500 ml-Sprühflasche kann bei flächigem Auftrag eine Fläche von 25 m² verklebt werden.

Reinigung der Geräte

Frischer Kleber kann mit Lösungsmittel (Aceton) entfernt werden. Nach dem Aushärten kann der Kleber nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Anmerkungen

Bei empfindlichen Oberflächen wird empfohlen, den Filzkleber **POOL* COLLE FEUTRINE EN SEAU** zu wählen.

Zum Verkleben von dicken Polyolefin-Schaumstoffen kann auch der Kitt **POOL* MASTIC PISCINE QUALITE PROFESSIONNELLE** verwendet werden.

Der Sprühkleber **POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE** ist für ALKOR-Vinylfolie geeignet.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com