

## G92 PINNAPUHAUSTUSVAHEND

### KASUTUSALA

Toode on mõeldud kliimaseadmete ja sundventilatsiooniseadmete nähtaval olevate elementide (korpus, luugid, ventilatsioonivad) puhastamiseks nii siseruumides kui ka väljas. Toode on tõhus ka üldisemalt kõikidel kliimatehnoloogia seadmete välisosadel, näiteks boileritel.

- Kasutusvalmis.
- Kokkupuude toiduga.
- Mittehappeline.
- Võimaldab jätta seadmed täielikult puhtaks pärast hooldustoiminguid.

### Märgised ja tehnilised tunnustused

*Koostis valmistatud toorainest, mis on vastavalt 8. septembri 1999. aasta määrusele inimeste ja loomade toiduks mõeldud toiduainete, toodete ja jookidega kokkupuutumiseks ettenähtud esemete ja materjalide puhastamise protsesside ja toodete kohta ning Prantsusmaa Toiduohutusameti (AFSSA) 2. augusti 2007. aasta arvamusele lubatud kokkupuuteks toiduainetega.*

Koostisosade loetelu on kättesaadav aadressil <http://www.geb.fr/fr/documentations.php>

### Tehnilised omadused

| Tehniline kirjeldus                          | Omadused                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Välimus                                      | Vedelik                                     |
| Värvus                                       | Sinine                                      |
| Tihedus temperatuuril 20°C                   | 1                                           |
| pH temperatuuril 20°C (1%-lises vesilahuses) | 11                                          |
| Tõhusus                                      | Igat tüüpi määrdunud pindadel               |
| Kokkusobivus                                 | Igat tüüpi pindadega (teha eelnevalt katse) |

### Kasutamine

#### Ettevalmistamine

- Pange seadmestik seisma.
- Isoleerige puhastatava seadme vooluahel, kui töötate avatud kattega kliimaseadmepel või jahutusseadmepel.

#### Kasutusjuhend

- Pihustage ühtlaselt toodet puhastatavale pinnale.
- Eemaldage lahustunud mustus puhta ja kuiva pehme lapiga.
- Kinnistunud mustuse korral laske toimida 1–2 minutit.
- Särava viimistluse andmiseks hõõruge mikrokiudlapiga läikima.

## **Seadmete puhastamine**

Veega.

## **Hoidmine**

Hoida temperatuurivahemikus +5°C kuni +35°C.

Pakendile märgitud kõlblikkusaeg kehtib avamata tootepakendi kohta, mida hoitakse temperatuuril 20°C normaalsetes õhuniiskusetingimustes.

## **Märkused**

Toote värvus võib aja jooksul muutuda, kuid see ei muuda toote tõhusust.

Selle tehnilise teabelehe andmed on esitatud heausklikult ja saadud meie laboratooriumis tehtud mõõtmiste tulemusel. Materjalide arvukust, kvaliteedierinevusi ja töömeetodite mitmekesisust arvestades soovitame kasutajatel toodet eelnevalt katsetada tegelikes kasutustingimustes.

Käesolevat dokumenti võidakse ilma ette teatamata muuta vastavalt toodete või meie teadmiste arendamisele. Soovitame samuti enne toote kasutamist kontrollida, et teil on olemas kõige uuem versioon.

Ohutuskaart on kättesaadav internetis aadressil [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)