

GEBEX_PLUS_SPRAY

FONCTIONNALITE

Lubrifiant, anti-adhérent, hydrofuge à base d'huile 100% silicone pour :

- la Lubrification
 - des matières plastiques et caoutchoucs, entre eux, ou combinés ...
 - Des canalisations de tous types et tous diamètres
- la Protection contre l'humidité
 - des allumeurs, bobines,
 - des circuits électriques, connecteurs
- Anti-adhérent pour caoutchouc, évite le vieillissement et la déformation des joints
- Agent de démoulage
- Empêche l'adhérence de cires ou liants
- Idéal en environnement poussiéreux
- Utilisation Tête en haut / Tête en bas

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Nature	Huile 100% Silicone
Tenue en température	-15°C à 220°C
Résistance à l'eau	Excellente

Mise en œuvre

Préparation

- Nettoyer et dégraisser les supports

Mode d'emploi

- Agiter l'aérosol puis pulvériser uniformément
- Attendre quelques instants.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +40°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 48 mois

Observations

Ne pas utiliser sur des pièces devant être peintes ultérieurement et sur les charbons des moteurs électriques.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com