

LIMPIMAIL

Fonctionnalité

Produit de réparation des éclats d'émail sur sanitaires et électro-ménagers.

- Lavabos, baignoires, réfrigérateurs, ...
- Ne jaunit pas à la lumière.
- Ne convient pas pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau. Pour cette application, utiliser REPARATION EMAIL.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Composition chimique	Peinture solvantée sans hydrocarbures aromatiques
Aspect	Brillant
Couleur	Blanc
Tenue à la température	+100°C
Densité	1.2
Compatibilité avec les matériaux	Email, fonte

Mise en œuvre

Préparation

- Enlever les éclats d'émail à l'aide d'une toile émeri très fine sur la surface à recouvrir.

Mode d'emploi

- Appliquer le produit avec le pinceau, procéder par touches successives et très fines sur toute la surface concernée.
- Le produit est non collant au doigt après 15 minutes de séchage. Si une deuxième couche est nécessaire, attendre 1 heure environ.

Nettoyage du matériel

Pour les traces fraîches de produit, utiliser de l'acétone.
Lorsque le produit a séché, utiliser une toile émeri.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Observations

Ne convient pas pour les surfaces soumises à la chaleur (fours, plaques de cuisson, ...), risque de jaunissement.

Il est possible d'utiliser un colorant universel pour obtenir la teinte souhaitée.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.