

TALC

FONCTIONNALITE

**Poudre lamellaire minérale traitée sans additif chimique composée de talc naturel broyé.
Lubrification sèche**

- Lubrifiant pour rails synthétiques des portes et tiroirs
- Montage des pneumatiques et des chambres à air

Anti-adhérent pour Caoutchouc

- EPDM talqué

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Composition	Silicate de magnésium et d'aluminium hydratés sans amiante
Aspect	Poudre blanchâtre/grisâtre
Solubilité	Insoluble dans l'eau

Mise en œuvre

Préparation

- Nettoyer et sécher la surface à lubrifier

Mode d'emploi

- Saupoudrer les parties à lubrifier,
- Etaler avec une brosse.
- Eliminer le surplus

Stockage

Stocker au sec.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 10 ans.

Observations

La présence d'eau ou d'humidité diminue fortement les performances lubrifiantes du produit

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version