

## TOILE DE COTON

### FONCTIONNALITE

**Toile 100% coton cardé file.**

- Toile en bande utilisée en armature de protection des isolants autour des tuyauteries.

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Nature	100% coton cardé préencollé, 100% naturel, biodégradable
Composition	Gaze de 11 fils
Masse moyenne au m <sup>2</sup>	23 g


### Mise en œuvre

**Mode d'emploi**

- Tremper la bande dans de l'eau de ville une dizaine de secondes environ.
- Essorer à la main.
- Appliquer immédiatement la bande.
- Le maintien de l'isolant autour d'une canalisation peut être réalisé facilement en chevauchant 1/3 à 1/2 les bandes.

**Consommation**

Ø extérieur à envelopper (mm)	80	100	150	200
Longueur de bande en mètre par mètre linéaire de tuyau (pour un recouvrement de 4 cm).	3,20	4,00	6,00	8,00



**Précautions d'emploi**

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Stockage

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.