

## ANTISALPETRE LIQUIDE 0275

### FONCTIONNALITE

**Produit biocide prêt à l'emploi détruisant les bactéries responsables du salpêtre, moisissures et fonges**

- § Convient en intérieur et en extérieur.
- § Action bactéricide et fongicide.
- § Applicable sur murs, sols, toitures, terrasses ...
- § Action curative et préventive avec une bonne rémanence assurant une protection durable de 2 ans minimum (selon les conditions d'application et l'état du support).
- § Ne nécessite pas de rinçage.
- § Peut être recouvert par une peinture, un enduit ou un revêtement mural.

### Labels et Agréments

**Utilisation en TP10**

### Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore à jaunâtre
Densité	1
Matériaux compatibles	Tous matériaux poreux intérieurs et extérieurs : brique, tuiles, parpaings, béton, plâtre, pierres poreuses, bois... (pour les matériaux spéciaux, effectuer un essai préalable)
Temps de séchage	48h minimum (selon le mode d'application, les conditions de température, la quantité de produit appliquée, l'hygrométrie, la ventilation, la porosité du support,...)

### Mise en œuvre

#### **Préparation**

- § Nettoyer et brosser les surfaces à traiter.
- § En cas de surfaces peintes, effectuer de préférence un décapage manuel (brossage, grattage, ...), l'emploi de décapants chimiques pouvant nuire au résultat final.

#### **Mode d'emploi**

- § Ne pas appliquer en extérieur par temps de pluie ou de gel.
- § Verser le produit dans un contenant propre.

- § Appliquer le produit sur le support à traiter impérativement au pinceau ou au rouleau pour une meilleure pénétration dans le support.
- § Traiter par petites surfaces jusqu'à saturation du support.
- § Procéder à 2 ou 3 applications afin d'imprégner complètement le support, la quantité de produit nécessaire variant en fonction de la porosité des matériaux.
- § Pour une meilleure imprégnation, traiter les deux surfaces du mur en même temps.

### **Consommation**

Varie en fonction de la porosité des matériaux : 1 L couvre environ 4 m<sup>2</sup>

### **Nettoyage du matériel**

Eau

### **Stockage**

Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 24 mois.

### **Observations**

Ne pas traiter les bacs et pots contenant des plantes.

Appliquer le produit impérativement au pinceau ou au rouleau pour une bonne efficacité.

Ce produit ne détruit pas la végétation environnante s'il est appliqué uniquement sur les surfaces à traiter.

Ce produit est facilement biodégradable.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version.