

GEBEX PLUS SPRAY

Funkcionalumas

100 % silikoninės alyvos pagrindo nelipnus, atsparus drėgmei lubrikantas.

- Tepimas plastikinių ir kaučiukinių medžiagų, galima tepti vieną su kita ar kombinuotas...
- Tepimas visų tipų ir diametrų vamzdinių.
- Apsauga nuo drėgmės degtuvų, ričių, elektros grandinių, jungčių.
- Atsparus kaučiukui, apsaugo sujungimus nuo susidėvėjimo ir deformacijos.
- Atpalaiduojamoji medžiaga.
- Apsaugo nuo vaškų ir riešiklių prikibimo.
- Idealiai tinka dulketoje aplinkoje.
- Naudojamas esant galvutei viršuje arba galvutei apačioje.

Techninės charakteristikos

Charakteristika	Specifikacija
Pagrindas	100 % silikoninė alyva
Laikomas temperatūroje	Nuo -15 °C iki 220 °C
Atsparumas vandeniui	Puikus

Naudojimas

Paruošimas

- Nuvalykite ir pašalinkite riebalus nuo laikiklių.

Naudojimo instrukcijos

- Suplakti aerozolį, po to tolygiai išpurkšti
- Palaukti kelias akimirkas.

Atsargumo priemonės

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu www.quickfds.com arba www.geb.fr.

Jei produktui taikomi ploviklių reglamentai: sudedamųjų dalių sąrašą galima gauti iš reach@geb.fr.

Jei produktui taikomi biocidų reglamentai arba jei jo sudėtyje yra apsaugančių biocidų: susipažinkite su saugos duomenų lapu ir produktus naudokite atsakingai.

Pastabos

Nenaudokite ant nedažytų detalių, kurios vėliau turi būti nudažomos ir ant elektrinių variklių anglies pluošto dalių.

Laikymas

Laikykite nuo -5 °C iki +40 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodytas tinkamumo vartoti terminas taikomas 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam produktui normalios drėgmės sąlygomis.

Pakuočių ir atliekų rūšiavimas

Vadovaukitės ant gaminio pakuotės pateiktais nurodymais ir galiojančiais vietos teisės aktais.

Šiame techniniame apraše informacija pateikta vadovaujantis sąžiningumo principu. Ji gauta atlikus bandymus mūsų laboratorijoje. Atsižvelgdami į didelę medžiagų įvairovę, kokybės skirtumus bei darbo metodų įvairovę, rekomenduojame prieš naudojant produktą, atlikti preliminarinius bandymus realiomis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti keičiamas be jokio pranešimo, keičiantis produktams ar mūsų turimai informacijai. Taip pat rekomenduojame pasitikrinti (<http://www.geb.fr>), ar jūsų turima dokumento versija yra naujausia.