

G110 UNIVERSĀLS INHIBITORS

G110 INHIBITEUR UNIVERSEL

Pielietojums

Produkts, kas paredzēts slēgtu centrālo apkures kontūru aizsardzībai pret koroziju, nogulsnēm, kaļķakmeni. To var izmantot jaunas iekārtas aizsardzībai vai pēc nogulšņu iztīrīšanas jau esošā iekārtā.

- Piemērots metāliem: nerūsējošais tērauds, varš, misiņš, alumīnijs, čuguns, tērauds, cinkots tērauds.
- Piemērots plastmasas caurulēm, ko izmanto zemgrīdas apkures sistēmās (PER, PEX, PB, PP, PVC).
- Aizsargā instalāciju, izveidojot barjeru starp materiāliem un ūdeni. Tas novērš parādības, kas izraisa koroziju, nogulsnes un kaļķakmeni.

Tehniskās īpašības

Īpašības	Specifikācijas
Forma	Oranžas krāsas šķidrums
Blīvums	1,09
pH pie 20°C	8,1
Ūdens cietība iekārtā	Darbojas neatkarīgi no tā, kāds ir ūdens (pilsētas ūdens, mikstināts ūdens)
Savietojamība ar materiāliem	- Varš, misiņš - Čuguns, tērauds, cinkots tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs - PVC, PER, PEX, PB, PP
Savietojamība ar citiem produktiem	Saderīgs ar visiem līdzekļiem GEB HVAC klāstā Saderīgs ar antifrīzu bez piedevām
Savietojamība ar aprīkojumu	Saderīgs ar vairumu iekārtu. Nekaitē radiatoru un apkures katla nipeļu savienojumiem

Ekspluatācijas uzsākšana

Sagatavošana

- Ir ieteicams veikt sistēmas attīrīšanu no piesārņojumiem, lai varētu apstrādātu tīru kontūru. Ja iekārta ir vecāka par 5 gadiem, ja ūdens kontūrā ir piesātināts ar nogulsnēm, ja radiatoru apakšdaļa ir auksta, u.tml., ir ieteicams iztīrīt nogulsnes. Lai nogulšņu iztīrīšanu veiktu efektīvi, izmantojiet G30 DESEMBOUANT skalošanas līdzekli.
- Izslēdziet apkures katlu vai siltumsūkni (un cirkulācijas sūkni).
- Izlaidiet no sistēmas ūdeni tādā apjomā, kas atbilst ievadāmajam produkta apjomam (no apkures katla līmeņa vai no zemākas līmeņa daļas sistēmā).

Lietošanas veids

- Ievērojiet pareizu devu (1 l uz 100 l). Produktu var ievadīt caur kannu, kas apgādā apsildāmo grīdu, izmantojot iekārtas augstāko daļu (piemēram, radiatora atgaisošanas iekārta, izmantojot G EASY INJECT) vai izmantojot sūkni.
- Papildiniet ūdens daudzumu, līdz ir sasniegts darba spiediens.
- Atkal palaidiet sistēmu.
- Darbiniet cirkulācijas sūkni vismaz 30 minūtes, lai vienmērīgi izdalītu šķīdumu kontūrā.
- Atgaisojiet radiatorus, lai izvadītu visu gaisu.
- Atstājiet līdzekli iekārtā. Jūsu instalācija ir aizsargāta (apstrādes laiks vidēji = 5 gadi), un to var atkal normāli darbināt.
- Iesakām ņemt vērā informāciju, kas saistīta ar šo apstrādes procedūru (produkta/produktu nosaukumu, datumu u.c.).
- Uzmanību: ja iekārtai tiek pievienots liels ūdens vai antifrīza daudzums, neaizmirstiet pievienot produktu (G10 INHIBITORU vai G110 UNIVERSĀLO INHIBITORU), lai saglabātu kontūrā 1% koncentrāciju.

Patēriņš

100 l iekārtai 1 l

Materiāla tīrīšana

Ūdens.

Lietošanas piesardzības pasākumi

Drošības datu lapa ir pieejama internetā www.quickfds.com vai www.geb.fr.

Ja uz produktu attiecas mazgāšanas līdzekļu noteikumi: Komponentu saraksts pēc pieprasījuma uz adresi reach@geb.fr

Ja uz produktu attiecas biocīdu regula vai tas satur biocīdu, lai to aizsargātu: Iepazīties ar drošības datu lapu – Lūdzu, nodrošiniet izmantoto produktu atbildīgu izmantošanu.

Ieteikums

Lai uzzinātu savas instalācijas precīzu tilpumu, atcerieties veikt šādus mērījumus:

- pirms jaunas iekārtas pirmās uzpildes vai pēc nogulšņu iztīrīšanas veikt ūdens skaitītāja rādījumu lasījumu (V1);
- veikt uzpildi;
- nolasīt ūdens skaitītāja rādījumu (V2).

Jūsu iekārtas tilpums ir iegūtā starpība: $V_e = V_2 - V_1$

Novērojumi

Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas
Tukšos iepakojumus nedrīkst izmantot atkārtoti.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Glabāšana

Uzglabāiet temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.

Lietošanas termiņš, kas norādīts uz iepakojuma, attiecas uz neatvērtu produktu, kas tiek uzglabāts pie 20 °C normālos mitruma apstākļos.

Iepakojuma un atkritumu šķirošana

Skatīt norādes uz produkta iepakojuma un piemērojamās vietās noteikumus.

Informācija, kas dota šajā tehnisko datu lapā, ir sniegta pēc labākās sirdsapziņas un atbilst mērījumu rezultātiem, kas veikti mūsu laboratorijā. Ņemot vērā atšķirības kvalitātē, dažādos materiālus un izmantotās darba metodes, iesakām jums veikt iepriekšējus izmēģinājumus pie faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Šis dokuments var tikt izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, attīstot produktus vai gūstot jaunas zināšanas, un mēs iesakām pirms jebkādas ekspluatācijas uzsākšanas pārliedzināties vietnē <http://www.geb.fr>, ka jūsu rīcībā ir jaunākā dokumenta versija.