

ACRYL SPECIAAL VOOR BINNENTOEPASSINGEN

ACRYLIQUE SPECIAL INTERIEUR

FUNCTIONALITEITEN

Eencomponenten afdichtkit op basis van acrylaathars in emulsie voor binnentoepassingen.

- Voor het uitvoeren van afdichtingen rond de binnenkant van deuren en ramen.
- Voor het aanbrengen van afwerkingsvoegen voor wanden, scheidingswanden en plinten.
- Voor het aanbrengen van voegen in plafonds en rond rolluikkasten.
- Voor het opvullen van scheuren in het interieur.

Technische eigenschappen

Karakteristieken	Specificaties
Kleur	Wit
Uiterlijk	Thixotrope pasta (loopt niet uit)
Type kit	Acryl
Geur	Geen
Dichtheid	1.60
Huidvormingstijd	15 min
Toepassingstemperatuur	Van + 5°C tot + 40°C.
<u>Na verrubbering:</u>	
Shore A-hardheid	24
Maximaal bewegingsvermogen	10%
Temperatuurweerstand	Van - 25°C tot + 80°C
Weerstand	Goed tegen UV
Hechting	Goed op poreuze ondergronden (beton, gips, cement, hout, gips, vezelcement, polystyreen ...) en op gladde ondergronden (geanodiseerd aluminium, PVC ...)
Overschilderen	Ja Kan na het drogen worden bekleed met een dispersieverf of oplosmiddelhoudende verf, een bekleding op basis van hydraulisch bindmiddel of een kunststof bekleding, afhankelijk van de verenigbaarheid van de producten.

Gebruik

Vorbereiding

- De ondergronden moeten schoon, droog en ontvet zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Breng de voeg aan met een kitspuit en druk de kit aan de randen van de voeg stevig aan.
- Strijk de kit glad met een spatel om een aantrekkelijke afwerking van de voeg te bekomen.
- Het is raadzaam om een voegbreedte van minimaal 5 mm en maximaal 25 mm te kiezen. Voor breedtes kleiner dan 10 mm verdient het de voorkeur om een vierkante doorsnede te gebruiken. Houd voor breedtes groter dan 10 mm een diepte gelijk aan de helft van de breedte aan. Plaats een voegband om de diepte van de voeg te beperken.
Vermijd hechting van de voeg aan drie zijden.
- Voor voegen aan gootstukken (driehoekige doorsnede) adviseren we een contactoppervlak van minimaal 7 mm.

Verbruik

Afhankelijk van de afmetingen van de voeg kunt u met een patroon van 310 ml ongeveer volgende voegafmetingen realiseren (de lengte van de voeg wordt uitgedrukt in meter):

Diepte in mm	Breedte in mm				
	5	10	15	20	25
5	12	6	4	3	2.4
8		3.8	2.5	1.9	1.5
10				1.5	1.2
12					1

Reiniging van het materiaal

U kunt het materiaal met water reinigen voordat de kit is opgedroogd.

Voorzorgen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Voor een betere hechting op poreuze ondergronden kunt u een verdunning van ongeveer 50 % van het product en 50 % water gebruiken om het oppervlak voor te bereiden (gebruikt als primer). Deze verdunning kunt u bijvoorbeeld met een kwast aanbrengen.

U kunt de breedte beperken door aan weerszijden van de voeg een plakband te plaatsen die u direct na het gladmaken weer verwijdert.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

U mag het product niet gebruiken voor sanitaire voegen, op natuursteen of marmer, op bitumineuze ondergronden, in direct contact met de grond, op plaatsen die constant onderhevig zijn aan vochtigheid en voor voegen die onderhevig zijn aan sterke bewegingen.

Let op, het product is niet bestand tegen vorst.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.