

SCHUURBAND

BANDE ABRASIVE

FONCTIE

Schuurpapier voor het afbramen, reinigen, ontroesten, polijsten en afkanten van metaal en plastic, zelfs in vochtige omgevingen.

- Reinigen van buizen en verbindingstukken (koper, staal, pvc, ...) ter voorbereiding op soldeer- of lijmwerkzaamheden.
- Afbramen, reinigen van staalplaat, ...
- Desoxidatie van metaal, afbramen, onderhoud, ...
- Soepel schuurpapier, makkelijk met de hand af te scheuren voor het werken aan kleine diameters en uitstekende delen die moeilijker te bereiken zijn.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Korrel	80 of 120
Materiaal drager	Katoenen doek
Materiaal korrel	Bruin korund (aluminiumoxide met dubbele verlijming)
1e keer lijmen in contact met drager	Fenolhars
2e keer lijmen	Fenolhars
Gebruik in vochtige omgeving	Ja
Met de hand scheuren	Zeer gemakkelijk
Afmetingen	Korrel 80: 38 mm x 5 m Korrel 120: 38 mm x 38 mm x 1 m of 1,50 m

Uitvoering

Gebruiksaanwijzing

- Scheur met de hand een stukje tape af.
- Voer de gewenste werkzaamheden uit.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van 0°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.