

REPARATIEPATCH

BANDE DE REPARATION

FUNCTIE

Band voor duurzame reparatie van lekkages, scheuren en gaten in alle harde materialen.

- Afdichten van lekken in harde leidingen.
- Versteving van onderdelen.
- Ook geschikt voor vochtige oppervlakken en onder water.
- 30 minuten na reparatie weer klaar voor gebruik.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Aard	Glasvezeldoek geïmpregneerd met polyurethaanhars
Kleur	Wit
Afmetingen	5 cm breed en 1,5 m lang
Verwerkbare tijd band voor uitharding	2 minuten.
Uithardingstijd	30 minuten
Temperatuurweerstand	125°C constant
Drukweerstand	20 bar
Diameter van de leidingen	Met druk tot 2' (50 x 60) of 50 mm. Hierboven een tweede laag aanbrengen. Bij afvoer, geschikt voor de grootste diameters, zoals afvoeren en regenpijpen.
Geschikt voor vochtige oppervlakken	Ja, zelfs onder water (maximaal 1m diep)
Compatibiliteit	Water, zeewater, zwembadwater, water verwarmingsinstallatie, brandstof, benzine en diesel.
Compatibele harde materialen	Koper, roestvrij staal, gietijzer, PVC, PVCC, glasvezel, hout, beton. Niet geschikt voor PE, PP, PEX, multiplex, etc...
Overschilderbaar	ja

Uitvoering

Vorbereitung

- Sluit, indien nodig, de watertoevoer af.
- Schuur het te repareren gedeelte op en maak het schoon.
- Gebruik epoxyhars om, indien nodig, grote gaten / scheuren op te vullen.
- Zet een bak water (zoet of zout water) op omgevingstemperatuur klaar.
- Trek de meegeleverde handschoenen (latex) of geschikte handschoenen aan.
- Controleer of er voldoende ruimte rondom het te repareren gedeelte is om de band aan te brengen (ongeveer 30 mm).

Gebruiksaanwijzing

- Open het aluminium zakje (het product kan niet meer bewaard worden als de verpakking geopend is).
- Dompel de band ongeveer 10 seconden onder in het water. Druk een aantal keer op de ondergedompelde rol om deze goed met water te doordrenken.
- Breng de band snel aan en oefen veel kracht uit, zorg dat de band de buis strak omsluit. Laat de band niet meer dan 1 cm aan beide zijden van de reparatie uitsteken. Voor leidingen die onder druk staan adviseren wij ten minste 6 lagen aan te brengen.
- Strijk de reparatie glad in de richting van het afrollen om het overtollige water te verwijderen en het oppervlak uit te vlakken.
- Wacht 30 minuten voor gebruik.

Verbruik

Een band voor leidingen tot 2" (50 x 60) of 50 mm met druk (minimaal 6 lagen).

Een band voor afvoeren en regenpijpen (geen druk).

Reiniging van het materiaal

Het niet uitgeharde product kan met een oplosmiddel (aceton, alcohol) worden gereinigd. Uitgehard kan het uitsluitend mechanisch verwijderd worden.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

In situaties waar u de druk niet van de leiding kunt halen, kunt u de lekkage stoppen met **MULTIFUNCTIONELE BAND** en het daarna bedekken met **REPARATIEPATCH**.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.