

AFDICHTBAND BANDE D'ETANCHEITE

FUNCTIE

Zelfklevende afdichtband met hoge scheurvastheid.

- Voor het uitvoeren van reparaties aan afdichtingen op glas, metalen, PVC, beton, cement, bakstenen, tegels, leien, asfalt, hout, enz.
- Voor het afdichten van gootstukken, dakaansluitingen onder nokpannen, borstweringopstanden, randaansluitingen, schoorsteentoppen, dakramen, ventilatieopeningen op terrassen, enz.
- Voor het uitvoeren van reparaties aan goten, dakgoten, daken, luifels, enz.

Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Kleur	Aluminium
Uitzicht buitenkant	Gewalste/kruislings gelamineerde polyethyleenfilm op aluminiumfolie
Aard van het bindmiddel	Elastomeerbitumen
Dikte	1 mm
Temperatuurweerstand	Van -40°C tot +80°C
Weerstand	Uitstekend tegen weersinvloeden (UV, weer en wind)

Toepassing

Vorbereiding

- De ondergronden dienen droog, stofvrij en ontvet te zijn.
- Besteed de nodige zorg aan poreuze ondergronden (borstel en reinig ze). Verwijder indien nodig brokkelige delen, vul scheuren met een kit.
- Bekleed poreuze of onregelmatige ondergronden met een hechtprimer (bijv. bitumineuze primer).

Gebruiksaanwijzing

- Knip de band op de gewenste lengte.
- Verwijder het bescherm papier over enkele centimeters en breng de band aan op de ondergrond. Verwerk de band niet bij temperaturen onder +5°C. Bij een temperatuur lager dan +10°C is het raadzaam om de ondergrond vooraf te verwarmen (bijvoorbeeld met een brander).
- De band kleeft onmiddellijk, maar de optimale hechting wordt bereikt na maximaal 24 uur.
- Zorg bij afdekkingen voor een overlapping van minimaal 25 mm.
- Trek het papier volledig weg en strijk de band glad vanaf het midden naar de rand toe, oefen druk uit om luchtballen te verwijderen. Druk goed aan of strijk glad, bijvoorbeeld met een doek.

Materiaal reinigen

U kunt het materiaal indien nodig reinigen met een oplosmiddel (aceton, ethylalcohol, terpentijn).

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen +5°C en +30 °C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

Opmerkingen

De band is niet in staat om aanzienlijke bewegingen tussen ondergronden te volgen.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.