

## ISOLATIESTRIP

### BOURRELET DIT DE SOIE

### FONCTIE

Isolatiestrip samengesteld uit meer dan 98% gerecycleerde textiel omgeven door een net van geweven polyesterdraden.

- Warmte-isolatie van leidingen.
- Asbestvrij, zonder CFK's.
- Uitzonderlijk isolatievermogen.
- Snel aan te brengen.
- Geschikt voor alle diameters.
- Gebruiksvriendelijk.

### Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Gemiddelde dichtheid	100 kg/m <sup>3</sup>
Temperatuurweerstand	Van – 40°C tot + 90°C
Warmtegeleiding (bij 20°C)	0,045 W / m.K
<b>Afmeting / Verpakking:</b>	
Gemiddelde diameter	35 mm
Gemiddelde strekkende lengte	70 lm
Verpakking	Neutrale polyethyleen zak

### Uitvoering

#### Vorbereiding

- De te isoleren oppervlakken moeten schoon en droog zijn.

#### Gebruiksaanwijzing

- Rol de isolatiestrip rond de leiding terwijl u hem aantrekt.
- Als de strip is aangebracht duwt u de ringen met de hand tegen elkaar aan.
- Om af te werken klemt u de uiteinden vast met een ring van gegalvaniseerd ijzer of een ander geschikt materiaal.
- Voor een gelijkmatige isolatie moet u de strip met de hand egaliseren.
- Wij adviseren om de isolatie te beschermen met onze katoenband of gepleisterde katoenband.

## Verbruik

buiten ø van de leiding in mm	Gemiddeld verbruik van het product per 1m leiding
21	4,60 m
33	5,20 m
48	6,20 m
60	7,90 m
70	9,00 m
83	10,10 m
95	10,90 m

Deze gegevens zijn ter indicatie.

## Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Bewaring

Droog bewaren.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.