

## PROFESSIONELE ONTSTOPPER

### DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL

#### FUNCTIONALITEIT

**Bijzonder krachtige vloeibare ontstopper op basis van zwavelzuur voor het oplossen van kalkafzettingen, organisch materiaal en vette substanties.**

- Geschikt voor het ontstoppen van leidingen van metaal, grijs PVC, polypropyleen en porselein.
- Verwijdert zeepresten, organisch materiaal (maandverband, sigarettenpeuken, papier, haar enz.), aanslag (kalksteen, ureum enz.)

#### Technische eigenschappen

| Kenmerken              | Specificaties       |
|------------------------|---------------------|
| Aard                   | Zwavelzuur          |
| Uiterlijk              | Lichtrode vloeistof |
| pH                     | < 1                 |
| Oplosbaarheid in water | Totaal              |
| Zuurgehalte            | > 96 %              |

#### BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK

##### **PRODUCT UITSLUITEND VOORBEHOUDEN VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONALS**

**MENG DE ONTSTOPPER NOOIT MET ANDERE PRODUCTEN (bleekmiddel, soda, reinigingsmiddelen enz.) EN OOK NIET MET EEN ANDER SOORT ONTSTOPPER.**

Gebruik het product niet op materiaal dat gevoelig is voor hoge temperaturen: chroom, wit PVC, aluminium, koper, messing, sanitair acryl (PMMA).

Vermijd herhaald contact met email.

Gebruik het product niet op beschadigd email (scheuren, schilfers, krassen enz.).

Gebruik het product niet op elektrische toiletten.

Gebruik het product niet op gebarsten toiletten.

Gebruik het product niet op chemische toiletten.

Bij contact met water ontstaat een sterkte reactie en komt er warmte vrij.

Verdun het product nooit in de fles.

**GEBRUIK HET PRODUCT IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE.**

Adem dampen die bij gebruik vrij kunnen komen niet in.

## Toepassing

### **Vorbereiding**

- Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

### **Gebruiksaanwijzing**

- Verwijder het stilstaande water zoveel mogelijk met behulp van een spons.
- Verwijder de dop voorzichtig van de fles zonder hierbij in de fles te knijpen.
- Giet het product langzaam en met kleine beetjes in de opening van de te ontstoppen leiding. Gebruik een trechter om spatten te vermijden. Wacht na het gieten een paar minuten zodat het product niet in contact komt met stilstaand water.
- Laat het product intrekken gedurende de in onderstaande tabel aangegeven tijd, afhankelijk van het geval.
- Spoel na de behandeling een eerste keer voorzichtig, spoel daarna met ruim water of gebruik het NEUTRALISATIEMIDDEL om zuurresten te verwijderen wanneer het ontstoppen is uitgevoerd (dosis van 20 cl).
- Voor septische tanks: vul opnieuw 2 dagen na het ontstoppen met een biologische activator.

### **Verbruik**

|  | Vertraagde afvoer | Verstopping | Inwerktijd        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Toiletten (behalve chemische en elektrische toiletten), urinoirs | 1/2e fles         | 1 fles      | 15 tot 20 minuten |
| Wastafel, hangtoilet, bidet                                      | 1/4e fles         | 1/2e fles   | 5 tot 15 minuten  |
| Grote leidingen  | 1/4e fles         | 1/2e fles   | 15 tot 20 minuten |

1 fles bevat 1 l product

### **Materiaal reinigen**

Water

### **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik**

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Opslag

Bewaar het product voor opening bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de  
Gaulle Cedex – Frankrijk  
Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.