

SUPERKRACHTIGE ONTSTOPPER

FUNCTIE

Bijzonder krachtige vloeibare ontstopper op basis van zwavelzuur. Lost kalkafzettingen, organisch materiaal en vette substanties op.

- Geschikt voor het ontstoppen van leidingen van metaal, grijs PVC, polypropreen en porselein.
- Verwijdert zeepresten, organisch materiaal (maandverband, sigarettenpeuken, papier, haar, enz.), aanslag (kalksteen, ureum, enz.)...

Technische gegevens

Specificaties	Kenmerken
Aspect	Lichtrode vloeistof
pH	< 1
Oplosbaarheid in water	Totaal

BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

MENG DE ONTSTOPPER NOOIT MET ANDERE PRODUCTEN (bleekwater, soda, reinigingsmiddelen, ...), EN OOK NIET MET EEN ANDER SOORT ONTSTOPPER

Niet gebruiken op materiaal dat gevoelig is voor hoge temperaturen: email, chroom wit PVC, aluminium, tin, messing, sanitair acryl (PMMA).

Niet gebruiken op hangtoiletten of toiletten met barsten.

Wanneer het product in contact komt met water ontstaat er een reactie en komt er warmte vrij.

Uitvoering

Vorbereiding

- **Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen**

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder het stilstaande water zoveel als mogelijk met behulp van een spons.
- Maak de fles voorzichtig open zonder hierbij in de fles te knijpen.
- Giet het product langzaam en met kleine beetjes in de opening van de te ontstoppen leiding. Gebruik hiervoor een trechter om spetters te vermijden. Wacht na het gieten iedere keer enkele minuten, zodat het product niet in contact met het stilstaande water komt.
- Laat 15 minuten tot 3 uur intrekken in het geval van vertraagde afvoer of verstopte leidingen van gootstenen, douches, wasbakken, ... Voor wc's: 1 nacht laten intrekken met de deur op slot.

- Na de behandeling eerst een keer voorzichtig spoelen, en vervolgens met ruim water spoelen of gebruik het NEUTRALISATIEMIDDEL om zuurresten te verwijderen wanneer het ontstoppen is uitgevoerd (dosis van 20 cl).
- Voor septic tanks: opnieuw vullen 2 dagen na het ontstoppen met de ACTIVATOR / ONDERHOUD SEPTIC TANKS

Verbruik

1 fles = 1 x ontstoppen

Reiniging van het materiaal

Water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Opslag

Voor het openen, bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Niet bewaren na gebruik.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens het product te gebruiken op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Frankrijk

Tel. +33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: +33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr