

UNIVERSELE ONTSTOPPER DEBOUCHEUR UNIVERSEL

FONCTIE

Vloeibare ontstopper op basis van natriumhydroxide voor douches, wasbakken, gootstenen, urinoirs, WC's, goten.

- Lost alle vetten, organische materialen, haren, ... op
- Geschikt voor email, porselein, roestvrij staal, chroom, gietijzer en kunststof leidingen
- Niet geschikt voor gebruik op aluminium.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Kleur	Lichtblauw
Staat	Vloeistof
Dichtheid	1,3 - 1,4
pH puur	13,5
Aard	Basis
NaOH-gehalte	15 – 30 %

Uitvoering

Gebruiksaanwijzing

- Haal de dop er voorzichtig af waarbij u licht op de dop duwt.
- Giet langzaam ½ liter van het product in het sifon (1 liter voor de WC).
- Laat 30 min inwerken.
- Laat in problematische gevallen 1 nacht inwerken.
- Sluit de dop goed na gebruik.

Verbruik

- ½ liter voor sifons
- 1 liter voor WC's

Reiniging van het materiaal

Water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.