

DECAPANT PVC

FUNCTIE

Oplosmiddel voor het reinigen van afvoerelementen van niet-geplastificeerd P.V.C., P.V.C.C en ABS

- verbetert de hechting door de bovenlaag op te lossen

Labels en Goedkeuringen

CSTB goedgekeurd bij gebruik met een CSTB goedgekeurde PVC-lijm van GEB

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Vorm	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Ketonisch
Dichtheid bij 20°C	0,8

Verwerking

Vorbereiding en gebruiksaanwijzing

- Volg de aanwijzingen vermeld op het etiket en/of de technische fiche van de bijbehorende PVC-lijm

Opslag

Opslaan bij een temperatuur van -5°C tot +35°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com