

GAS DETECTOR

DETECTEUR GAZ

FUNCTIONALITEITEN

Waterige lekdetector

- Te gebruiken voor het direct lokaliseren van brandbaar of onbrandbaar gas op leidingen, kranen, aansluitingen, kleppen, ventielen, in luchtbehandelingsystemen, koelcircuits en verwarmingssystemen
- Voor alle stijve of soepele omhulsels die lucht of gas onder druk bevatten (metalen flessen, opblaasobjecten, ...)
- Geschikt voor elk type gas behalve zuurstof
- Vlekt niet
- Niet corrosief voor metaal

Technische eigenschappen

Karakteristieken	Specificaties
Vorm	Kleurloze vloeistof
Chemische aard	Waterige oplossing van oppervlakteactieve stoffen
Drijfgas	Niet ontvlambaar
Dichtheid bij 20°C	1,00

Gebruik

Vorbereiding

- Schud de spuitbus

Gebruiksaanwijzing

- Minimale gebruikstemperatuur: +5°C
- Spuit op de te controleren zone.
- Bij een lekkage verschijnen direct luchtballen.

Reiniging van het materiaal

- Schoonmaakmiddel
- Gebruik het oplosmiddel niet om te reinigen

Voorzorgen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.