

VLASKOORD RT1

FILASSE DE LIN RT1

FUNCTIONALITEIT

Hoogwaardig gekamd vlaskoord, goedgekeurd voor gebruik met drinkwaterleidingen

- Wordt in aanvulling op GEBATOUT 2 gebruikt voor het afdichten van metalen schroefdraadbevestigingen voor sanitair warm en koud water.
- De goedkeuring voor gebruik met drinkwaterleidingen is van toepassing op de combinatie GEBATOUT 2 en VLASKOORD RT1.
- Verbetert de weerstand van de bevestigingen tegen druk, vooral bij grote spelingen.
- De toepassing is eenvoudig dankzij de mate van flexibiliteit en de gekamde kwaliteit.
- Het koord wordt geleverd op een klos om knopen te vermijden.
- Laat het koord in de plastic folie om verontreinigingen te voorkomen en om de goedkeuringen te behouden.
- Gebruik voor kunststof bevestigingen POOL * FILETPLAST.

Labels en goedkeuringen

Naleving van de norm EN 751-2 bij gebruik in combinatie met GEBATOUT 2:

Goedgekeurd voor gebruik met drinkwaterleidingen in combinatie met GEBATOUT 2:

- Voldoet aan de geldende Franse positieve lijsten (CLP),
- WRAS-gecertificeerd volgens BS6920 voor gebruik en contact met drinkwater, zelfs tot een temperatuur van 85 °C.

Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Uiterlijk	Wit koord
Kwaliteit	Soepel, extra fijn, in water geroot
Geur	Zeer beperkte geur
Temperatuurweerstand	140°C
Kenmerken	Goede waterbestendigheid Goede bacteriële resistentie (BS6920 standaard)

Toepassing

Vorbereiding

- De bevestigingen moeten schoon, droog en ontvet zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Smeer de mannelijke bevestiging in GEBATOUT 2,

- Wikkel VLASKOORD RT1 rond de mannelijke bevestiging in de richting van de schroefdraad en strijk het koord glad,
- Breng bovenop het vlaskoord GEBATOUT 2 aan op de mannelijke bevestiging,
- Monteer en druk stevig vast (> 50 Nm).

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Strijk het stuk koord glad tussen uw vingers om eventuele knopen te verwijderen die het vastschroeven van de bevestigingen zouden kunnen belemmeren.

Zorg ervoor dat het touw bij het opwickelen gelijkmatig is verdeeld ter hoogte van de schroefdraad.

Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen + 5°C en + 40°C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

Het product moet in de originele verpakking worden bewaard en de verpakking moet na elk gebruik worden gesloten om het koord stofvrij te houden.

Opmerkingen

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.