

G10 INHIBITOR

G10 INHIBITEUR

FUNCTIE

Product bestemd voor de bescherming van gesloten circuits van centrale verwarming tegen corrosie, slib en ketelsteen. Het wordt gebruikt om een nieuwe installatie te beschermen of na de slibvrij makende behandeling van een bestaande installatie.

- Beschermt de installatie door een afscheiding te creëren tussen de materialen en het water. Dit vermijdt eveneens verschijnselen die corrosie, slib en kalkaanslag voortbrengen.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Uitzicht	Oranjeachtige vloeistof
Geur	Aromatisch
Dichtheid	1.08
pH aan (1%)	8.0
Waterhardheid van de installatie	Werkt ongeacht het water (stadswater, onthard water)
Compatibiliteit met de materialen	- staal, gietijzer, verzinkt staal, inox, aluminium - koper, messing - PVC, PVCC, PER, PEX, PB, PP
Compatibiliteit met andere producten	Compatibel met het geheel van de producten van het HVAC GEB- gamma Compatibel met vorstwerende producten zonder additieven
Compatibiliteit met het materiaal	Compatibel met het meeste materiaal Tast de nippelverbindingen van radiatoren en verwarmingsketels niet aan

Uitvoering

Vorbereiding

- Het is aangeraden om, indien noodzakelijk, het slib van de installatie te verwijderen om daarna een schoon circuit te behandelen.
- De verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uitschakelen.
- Het volume van de installatie legen dat overeenkomt met het bij te vullen productvolume (ter hoogte van de verwarmingsketel of op een laag onderdeel van de installatie).

Gebruiksaanwijzing

- Het product inbrengen met naleving van de dosering, via een hoog onderdeel van de installatie (aftapklep van een radiator bijvoorbeeld) of met geschikt materiaal.
- Water aanvullen om de werkingsdruk te bereiken.
- De installatie opnieuw aanzetten.

- De circulatiepomp gedurende minstens 30 minuten doen draaien om de oplossing goed homogeen te maken.
- De radiatoren goed ontluchten om alle lucht te verwijderen.
- Het product in de installatie laten. Uw installatie is beschermd (levensduur van de behandeling = gemiddeld 5 jaar) en kan opnieuw normaal werken.
- We raden u aan om de informatie van deze behandeling (naam van het product, datum,...) te noteren.
- Opgelet: wanneer er water of antivries aan de installatie wordt toegevoegd, mag u niet vergeten product toe te voegen om de concentratie in het circuit te behouden.

Verbruik

1 liter voor 100 liter.

Reiniging van het materiaal

Water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Om het exacte volume van uw installatie te kennen, moet u eraan denken deze controles uit te voeren:

- vooraleer de nieuwe installatie voor de eerste keer te vullen of na slibverwijdering, de watermeter opnemen (V1)
- vullen
- de watermeter opnemen (V2)

Het volume van uw installatie wordt verkregen door het verschil $V_e = V_2 - V_1$

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Biocide product: voor gebruik de instructies lezen, de lege verpakkingen mogen niet opnieuw gebruikt worden. Het afval van dit product moet naar het containerpark gebracht worden of vernietigd worden volgens de plaatselijke geldende reglementeringen.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.