

G110 UNIVERSELE INHIBITOR

G110 INHIBITEUR UNIVERSEL

Functionaliteiten

Product voor het beschermen van gesloten cv-circuits tegen corrosie, slib, kalkaanslag. Voor het beschermen van een nieuwe installatie of na een slibverwijderingsbehandeling op een bestaande installatie.

- Geschikt voor metalen: RVS, koper, messing, aluminium, gietijzer, staal, gegalvaniseerd staal.
- Geschikt voor kunststof buizen gebruikt in vloerverwarmingsinstallaties (PER, PEX, PB, PP, PVC).
- Beschermt de installatie door een barrière te creëren tussen materiaal en water. Dit voorkomt verschijnselen die corrosie, slib, kalkaanslag.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Uiterlijk	Oranje vloeistof
Dichtheid	1,09
pH bij 20 °C	8.1
Waterhardheid van de installatie	Werkt ongeacht het soort water (stadswater, onthard water)
Verenigbaarheid met materialen	- Koper, messing - Gietijzer, staal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium - PVC, PER, PEX, PB, PP
Verenigbaarheid met andere producten	Verenigbaar met alle producten in het HVAC-assortiment van GEB Verenigbaar met antivries zonder toevoegingen
Verenigbaarheid met materialen	Verenigbaar met de meeste materialen. Tast de afdichtingen van radiator- en ketelnippels niet aan

In gebruik nemen

Voorbereiding

- Het is raadzaam om het slib uit de installatie te verwijderen om vervolgens een schoon circuit te behandelen. Het verwijderen van slib wordt aanbevolen als de installatie meer dan 5 jaar oud is, als het water in het circuit met slib is verontreinigd, als de onderkant van de radiatoren koud is, enz. Gebruik voor een effectieve slibverwijdering G30 ONTSLIJKER.
- Schakel de verwarmingsketel (en de circulatiepomp) uit.
- Tap een volume van de installatie af dat gelijk is aan het volume van het in te brengen product (ter hoogte van de verwarmingsketel of op een lager deel van de installatie).

Gebruiksaanwijzing

- Volg de dosering zorgvuldig (1L voor 100L). U kunt het product inbrengen via het verdeelstuk van de vloerverwarming, via het hoogst gelegen deel van de installatie (bijv. aftapkraan, met behulp van de G EASY INJECT) of met behulp van een pomp.
- Vul het water weer bij om de bedrijfsdruk te herstellen.
- Start de installatie opnieuw.
- Laat de circulatiepomp minstens 30 minuten draaien om de oplossing grondig te homogeniseren.
- Ontlucht de radiatoren grondig om alle lucht te verwijderen.
- Laat het product in de installatie zitten. Uw installatie is beschermd (duur van de behandeling = gemiddeld 5 jaar) en kan weer normaal functioneren.
- Wij adviseren u om de gegevens met betrekking tot deze behandeling (naam van het/de product(en), datum, enz.) te noteren.
- Opgelet: vergeet na het bijvullen met een grote hoeveelheid water of het toevoegen van antivries aan de installatie niet om product (G10 INHIBITOR of G110 UNIVERSELE INHIBITOR) toe te voegen om de concentratie in het circuit te behouden.

Verbruik

1 L voor 100 L

Reiniging van het materiaal

Aaaa

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr.

Als het product valt onder de regelgeving voor detergents: lijst met bestanddelen op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad – Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Tip

Voer de volgende metingen uit om het exacte volume van uw installatie te bepalen:
- lees voordat u een nieuwe installatie voor het eerst vult of na het verwijderen van slib de waarde op de watermeter af (V1)
- vul het water bij
- lees de waarde op de watermeter af (V2)
Het volume van uw installatie is gelijk aan het verschil $V_e = V_2 - V_1$

Opmerkingen

Lees de instructies voor gebruik.
U mag lege verpakkingen niet opnieuw gebruiken.

Opslag

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

Sorteren van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op <http://www.geb.fr> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.