

GEBATOUT 2

FUNCTIE

Voegpasta op basis van synthetische polymeren voor het afdichten van metalen schroefdraadbevestigingen, kraanbevestigingen, kleppen, manometers, enz.

- Voor het afdichten van metalen schroefdraadbevestigingen (kleppen, kranen, manometers, leidingen) in het domein van verwarming en sanitair.
- Gebruik voor sanitaire netwerken met VLASKOORD RT1,
- Gebruik voor het afdichten tegen chemicaliën onder hoge drukken (> 5 bar) en onder hoge temperaturen (tot 150°C) bij voorkeur ons GEBETANCHE-assortiment.

Labels en goedkeuringen

Geschikt voor contact met drinkwater in combinatie met VLASKOORD RT1

- WRAS-gecertificeerd volgens BS6920 voor gebruik en contact met drinkwater
Zelfs bij warme temperaturen tot 85°C,
- Voldoet aan de geldende Franse positieve lijsten.

Lijst met componenten:

De informatiefiche over de componenten is beschikbaar op: <http://www.geb.fr/fr/documentations.php>

Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Uiterlijk	Groene pasta
Dichtheid	1,52 – 1,58
Temperatuurweerstand	135°C
Weerstand tegen hydraulische druk (in combinatie met ons vlaskoord)	> 200 bar op bevestigingen van 1" (26 x 34 mm)
Kenmerken	Aanbevolen voor drinkwater. Wordt gebruikt met vlaskoord voor warm en koud water. Droogt niet uit, hardt niet uit, waardoor het samenstel eenvoudig te demonteren is. Beschermst de schroefdraden tegen corrosie.

Toepassing

Vorbereiding

- De bevestigingen moeten schoon, droog en ontvet zijn.

- Eventueel kunt u een zaagblad gebruiken om de schroefdraden in te kerven en zo een betere hechting van het koord te verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing

- Smeer de mannelijke bevestiging in GEBATOUT 2,
- Wikkel VLASKOORD RT1 rond de mannelijke bevestiging in de richting van de schroefdraad en strijk het koord glad,
- Breng bovenop het vlaskoord GEBATOUT 2 aan op de mannelijke bevestiging,
- Monteer en zet stevig vast.

Verbruik

Afhankelijk van de eventuele speling tussen de schroefdraden.

Materiaal reinigen

Ketonisch oplosmiddel of ethylacetaat.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

- Gebruik, afhankelijk van de speling en de staat van de bevestiging, een grotere hoeveelheid koord en draai de bevestiging steviger vast.
- Voor verwarmingscircuits kunt u eventueel VLASKOORD gebruiken.

Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen -5°C en +35°C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20°C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

Opmerkingen

Langdurige opslag bij hoge temperatuur kan leiden tot lichte bezinking, die op geen enkele manier de kenmerken van het product beïnvloedt. Homogeniseer het product in dit geval opnieuw.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Frankrijk
Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr