

GEBEX LUB

FUNCTIE

Glijmiddel voor de assemblage van plastic leidingen

- Voor gebruik binnen en buiten
- Oplosbaar in water
- Geschikt voor alle diameters
- Uitstekende schuifeigenschappen
- Voorkomt veroudering en vervorming van de rubberen dichtingen

Labels en goedkeuringen

Geschikt voor contact met drinkwater : Voldoet aan de geldende Franse positieve lijsten.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Uitzicht	Pasta
Basis	Waterig
Kleur	Doorschijnend - wit
pH	Basisch (11 – 12)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot +60 °C

Toepassing

Vorbereiding

Indien nodig:

- Alle te assembleren onderdelen reinigen, ook de afdichting, zonder ze te demonteren,
- Elk spoor van modder, aarde of zand verwijderen

Gebruiksaanwijzing

- Naargelang van de documentatie inzake het gebruik van de leidingen (elk gamma buizen heeft specifieke afdichtingen die een verschillende werkwijze voor de smering kunnen vereisen), het uiteinde van de mannelijke ineenvoeging en/of het uiteinde van de vrouwelijke ineenvoeging en/of de dichting smeren
- Beide delen in elkaar schuiven en ze schoon en op een lijn tegen elkaar houden (blokkering, uitsparing,..), tot aan de ineenvoegpositie

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van de metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verscheidenheid inzake werkwijzen, raden wij de gebruikers aan, vooraf proeven uit te voeren in reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie beschikt.

Het Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar op www.quickfds.com

Reiniging van het materiaal

- Water

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20°C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

Opmerkingen

Sluit de verpakking na gebruik om verontreiniging te voorkomen.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van de metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verscheidenheid inzake werkwijzen, raden wij de gebruikers aan, vooraf proeven uit te voeren in reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie beschikt.

Het Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar op www.quickfds.com