

## GEBEX PLUS SPRAY

### FUNCTIE

#### **Smeermiddel, antikleefmiddel, waterafstotend op basis van 100 % siliconenolie voor:**

- § de Smering
  - van plastic en rubberen materiaal, onderling of gecombineerd, ...
  - van leidingen van alle types en alle diameters
- § de Bescherming tegen vocht
  - van ontstekingen, spoelen,
  - van elektrische circuits, connectoren
- § Antikleefmiddel voor rubber, voorkomt veroudering en vervorming van de dichtingen
- § Vormsmeermiddel
- § Verhindert de hechting van wassen of bindmiddelen
- § Ideaal in stoffige omgevingen
- § Bruikbaar Rechtop / Ondersteboven

### Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Aard	100 % siliconenolie
Temperatuurweerstand	-15°C tot 220°C
Weerstand tegen water	Uitstekend

### Toepassing

#### **Vorbereiding**

- § De ondergronden reinigen en ontvetten

#### **Gebruiksaanwijzing**

- § Met de spuitbus schudden en dan gelijkmatig verstuiven
- § Enkele ogenblikken wachten.

### Opslag

Opslaan bij een temperatuur tussen -5°C en +40°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bij 20 °C in de gesloten originele verpakking bedraagt 48 maanden.

### Opmerkingen

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van de metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verscheidenheid inzake werkwijzen, raden wij de gebruikers aan, vooraf proeven uit te voeren in reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie beschikt.

Het Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Niet gebruiken op onderdelen die nadien moeten worden geleverd en ook niet op de koolborstels van elektrische motoren.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van de metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verscheidenheid inzake werkwijzen, raden wij de gebruikers aan, vooraf proeven uit te voeren in reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie beschikt. Het Veiligheidsinformatieblad online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Frankrijk  
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00  
SIREN-nr.: 500 674 056

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**

p.: 2 van 1