

GRAISSE MULTI-SERVICE

FUNCTIE

Smeermiddel met lithiumzeep voor hoge druk. Krachtig technisch smeermiddel

- Alle scharnieren die onder zware druk of bij hoge temperatuur functioneren, zelfs in een vochtige of corrosieve omgeving.
- Zwaar professioneel gebruik van -20°C tot +140°C.

Labels en Goedkeuringen

Klassering volgens Din 51825: K2N(-20)

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Kleur	Groen
Dichtheid	0,93
Druppelpunt	190°C Volledige omkeerbaarheid (bij tijdelijke oververhitting tot boven het druppelpunt, krijgt het bij afkoelen de oorspronkelijke textuur en eigenschappen terug).
Gebruikstemperatuur	- 20°C tot 140°C
Consistentie	2NLGI
Penetratie	Bij 60 slagen: 280 Bij 100.000 slagen $D \leq 30$
Test 4 kogels soldeer	285 kg
Weerstand	Weerstand tegen hoge druk en slijtage Uitstekende bescherming tegen corrosie (zoet en zout water).
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Stabiliteit	Zeer stabiel in gebruik en opslag

Verwerking

Vorbereiding

- Ontvet de ondergrond

Gebruiksaanwijzing

- Breng het smeermiddel aan

Reiniging van het materiaal

- Ontvetter op basis van water of oplosmiddel
- White Spirit, Aceton

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com of <http://www.geb.fr/fiches.php>

Opslag

Opslaan bij een temperatuur van -5°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.