Technische Fiche

Opgesteld op: **12/05/2025**
Versie : **16**
Annuleert en vervangt alle vorige versies

SILICONENSMEER

GRAISSE SILICONE

Functionaliteiten

Vet op basis van siliconenolie en inerte vulstoffen, waterafstotend, bestand tegen lage en hoge temperaturen.

- Smeren van sanitaire kranen.
- Smeren van kranen en afsluiters die werken bij heel hoge of heel lage temperatuur of in aanwezigheid van waterdamp.
- Waterafstotend: kan worden gebruikt op voorzieningen die warme waterige oplossingen vervoeren.
- Voorkomt dat de kalk in het water zich afzet op de gesmeerde onderdelen.

Labels en Goedkeuringen

Contact met drinkwater: Vermelding op de geldende positieve lijsten

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Uitzicht	Doorschijnende pasta
Dichtheid	1
Doordringbaarheid onbewerkt	220 tot 250 1/10^{e} mm
Penetratie 60 slagen	> 230 1/10^{e} mm
Viscositeit van de basisolie bij 25 °C	630 mPa.s
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	420 mPa.s
Temperatuurgrenzen gebruik	- 50 °C tot + 220 °C

- Zeer kleine consistentieschommeling naargelang van de temperatuur.
- Het vet wijzigt niet in contact met minerale en plantaardige oliën en lucht.
- Niet corrosief voor metalen en kunststoffen.

In gebruik nemen

Voorbereiding

- Volledig reinigen en ontvetten van het te smeren materiaal.

Gebruiksinstructie

- Rechtstreeks met de vinger of met een spatel aanbrengen.

Reiniging van het materiaal

Ontvetter met oplosmiddel

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr .

Als het product valt onder de regelgeving voor detergenten: lijst met bestanddelen op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad – Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Opmerkingen

Afsluiters en reduceerkleppen van zuurstofcircuits niet smeren (het contact silicone/zuurstof onder druk kan ontploffingen veroorzaken).

Niet gebruiken voor snelle bewegingen.

Niet gebruiken op geverfde oppervlakken of oppervlakken die moeten worden geverfd, gelakt of gelijmd. De aanwezige silicone werkt als een antihechtmiddel wat problemen met schilderen kan opleveren (geen hechting, druppelvorming ...) en lijmen onmogelijk kan maken.

Opslag

Bewaren bij een temperatuur tussen -5°C en +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

Sorteren van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op http://www.geb.fr te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.