

VASELINEOLIE HUILE DE VASELINE

FUNCTIE

Sterk geraffineerde minerale olie die niet in de Codex Alimentarius opgenomen is.

- Smeren en bescherming van kleine mechanismen
 - Sloten, Kleine scharnieren
 - Werpmolens, Vuurwapens
 - Klokken, Naaimachines ...

Technische kenmerken

Vorm	Olieachtige heldere vloeistof
Kinematisch viscositeit bij 40°C	46 mm ² /s
Kinematisch viscositeit bij 100°C	6,8 mm ² /s
Vloeipunt	-9°C
Ontvlammingspunt open kroes	> 220°C
Dichtheid bij 20°C	0,830

Verwerking

Vorbereiding

- Ontvet voor aanbrengen de ondergrond

Gebruiksaanwijzing

- Breng aan op het te smeren onderdeel

Reiniging van het materiaal

- Ontvetter op basis van water of oplosmiddel
- White Spirit, aceton

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot +50°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bij +20°C in de gesloten originele verpakking bedraagt 3 jaar.

Opmerkingen

Niet aanbrengen op materialen van kunststof of vilt (kan vlekken), gebruik in dat geval Lubrifiant silicone GEB

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com. De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.