

## DRINKWATER AFDICHTINGSKIT

### Kit étanchéité eau potable

### FUNCTIONALITEIT

**Deze kit is bedoeld voor het aanbrengen van afdichtingsvoegen op metalen schroefbevestigingen.**

- Het kan worden gebruikt op circuits van warm en koud water of waterdamp voor het afdichten van alle metalen schroefdraadbevestigingen (kleppen, kranen, manometers, leidingen, enz.).
- Verenigbaar met drinkwatercircuits.

Gebruik AFDICHTHARS VOOR ALLE VLOEISTOFFEN voor het afdichten tegen gassen of chemicaliën onder hoge drukken (meer dan 5 bar) en onder hoge temperaturen (tot 150 °C).

Gebruik voor kunststof bevestigingen AFDICHTPASTA VOOR KUNSTSTOFFEN.

**De DRINKWATER AFDICHTINGSKIT bestaat uit:**

- Een tube van 50 ml DRINKWATER VOEGPASTA
- Een klos met 20 g VEZELKOORD

### Labels en goedkeuringen

**Voor de voegpasta:**

**Naleving van de norm EN 751-2**

**Goedgekeurd voor gebruik met drinkwater:**

- **Voldoet aan de geldende Franse positieve lijsten**
- **WRAS-gecertificeerd volgens BS6920 voor gebruik en contact met drinkwater**

### Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
<b>DRINKWATER VOEGPASTA</b>	
Uiterlijk	Groene pasta
Dichtheid	1,52 – 1,58
Temperatuurweerstand	135°C
Weerstand tegen hydraulische druk (in combinatie met VLASKOORD)	> 200 bar op bevestigingen van 1" (26 x 34 mm)
Kenmerken	Aanbevolen voor drinkwater. Wordt gebruikt met vlaskoord voor warm en koud water. Wordt alleen gebruikt voor gassen zoals aardgas of waterdamp onder lage druk (2 tot 4 bar afhankelijk van de bevestigingen en afhankelijk van de geldende regelgeving).
<b>VLASKOORD</b>	
Kwaliteit	Extra fijn, geroot met water

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de

Gaulle Cedex – Frankrijk

Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

Temperatuurweerstand	140°C
Kenmerken	Goede waterbestendigheid Goede bacteriële resistentie

## Toepassing

### **Vorbereiding**

- De bevestigingen moeten schoon, droog en ontvet zijn met een oplosmiddel van het type aceton.
- Eventueel kunt u een zaagblad gebruiken om de schroefdraden in te kerven en zo een betere hechting van het koord te verkrijgen.

### **Gebruiksaanwijzing**

- Smeer het mannelijke gedeelte van de bevestiging in met VOEGPASTA. Wikkel het VLASKOORD rond de mannelijke bevestiging in de richting van de schroefdraad en strijk het koord glad met uw vingers om het product goed in te laten dringen, Breng een tweede laag VOEGPASTA aan en schroef het vrouwelijke gedeelte vast.
- De druk wordt onmiddellijk tot stand gebracht.

### **Verbruik**

Met de kit kunt u 30 tot 40 bevestigingen van 1/2" (15 x 21 mm) realiseren

### **Materiaal reinigen**

Aceton of ethylacetaat

### **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik**

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Tip

Gebruik, afhankelijk van de speling en de staat van de bevestiging, een grotere hoeveelheid koord en draai de bevestiging steviger vast.

## Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen + 0°C en + 35°C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de  
Gaulle Cedex – Frankrijk  
Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de  
Gaulle Cedex – Frankrijk  
Tel.: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - [www.geb.fr](http://www.geb.fr)

T\_NL\_KIT\_ETANCHEITE\_EAU\_POTABLE\_KIT\_ETANCHEITE\_EAU\_POTABLE -  
pagina 3 van 3