

SMEERMIDDEL VOOR SILICONE LUBRIFIANT SILICONE

FUNCTIE

Smeermiddel, antihechtmiddel, vochtwerend op basis van 100% siliconenolie voor:

- Smeren van
 - kunststof en rubber materiaal, onderling of in combinatie met metalen (bijv.: snijbladen voor kunststof, rubber, hout, ...)
 - laden, gordijnringen, fietsen, remkabels, sloten, grasmaaierbladen, scharnieren, huishoudelijke apparatuur, ...
 - Bescherming tegen vocht
 - van ontstekingen, spoelen,
 - elektrische circuits, schakelaars.
 - Antihechtmiddel voor rubber, scharnierstrips.
 - Glijmiddel voor het uit de vorm halen.
- Voorkomt het hechten van was of bindmiddelen.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Samenstelling	100% siliconenolie
Temperatuurweerstand	220°C
Weerstand tegen water	Uitstekend

Verwerking

Vorbereiding

- Maak de ondergronden schoon en vetvrij

Gebruiksaanwijzing

- Schud de spuitbus en spuit gelijkmatig
- Wacht enkele ogenblikken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com of <http://www.geb.fr/fiches.php>

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot 40°C

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Niet gebruiken op onderdelen die later geschilderd moeten worden en koolborstels van elektrische motoren

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.