

POOL★SCHUURBAND **POOL* BANDE ABRASIVE**

FUNCTIE

Schuurlinnen voor het ontbramen en voorbereiden van oppervlakken, zelfs in vochtige omgevingen.

- Wordt gebruikt voor het schuren van flexibele en stijve PVC-buizen en -aansluitingen vóór het verlijmen.
- Voor het ontbramen van metalen.
- Voor het voorbereiden van oppervlakken op het aanbrengen van epoxy afdichtkit.
- Zeer flexibel linnen, geschikt voor kleine diameters en voor het bereiken van de minst toegankelijke bramen.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Aard van de ondergrond	Non-woven
Kleur van de ondergrond	Bruin
Aard van de korrel	Korund
Kleur van de korrel	Roodbruin
Korrel	120
Afmetingen	38 mm x 1m

Verwerking

Voorbereiding

- Plooi het linnen op de plaats waar u wilt scheuren en oefen druk uit met uw vingers om het scheuren te vergemakkelijken.

Gebruiksaanwijzing

- Scheur het stuk linnen af.
- Voer het gewenste werk uit.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Opslag

Opslaan bij een temperatuur tussen 0 °C en +40 °C.

De vervaldatum die op de verpakking genoteerd is, wordt gemeten op een niet aangesproken product, bewaard bij 20 °C in normale vochtomstandigheden.

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.