

POOL*REPARATIEBAND

POOL* BANDE DE REPARATION

FUNCTIE

Band waarmee gaten en scheuren in alle soorten cilindrische materialen kunnen worden gerepareerd.

- Afdichten van lekken op stijve leidingen
- Stutten van onderdelen
- Realiseren van kleine reparaties aan boten
- Toepassing ook op vochtige oppervlakken en zelfs onder water
- 30 minuten na de reparatie weer bruikbaar

Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Aard	Met polyurethaanhars gecoate glasvezelstof
Kleur	Wit
Afmetingen	5 cm breed en 1,5 m lang
Aanbrengtijd van de band voor uitharden:	2 minuten.
Uithardingstijd	30 minuten
Temperatuurweerstand	125 °C continu
Drukweerstand	20 bar
Buisdiameter	Met druk, tot 2' (50 x 60) of 50 mm. Voorzie ook een tweede band. Geschikt voor afvoerleidingen met grotere diameters zoals afvoerbuizen en regenpijpen
Toepassing op vochtige ondergronden	Ja en zelfs onder water (max 1 m diep)
Verenigbaarheid	Water, zeewater, zwembadwater
Compatibele stijve materialen	Koper, roestvrij staal, staal, gietijzer, PVC, CPVC, glasvezel, hout, beton. Werkt niet op PE, PP, PEX, meerdere lagen, enz.
Overschilderen	ja

Toepassing

Vorbereitung

- Sluit indien nodig de watertoevoer af.
- Schuur de te repareren zone en maak deze schoon.
- Gebruik indien nodig een epoxykit om de grote gaten/scheuren op te vullen.
- Zet een bak met water (water of zout water) op kamertemperatuur klaar
- Trek de meegeleverde (latex)handschoenen of geschikte handschoenen aan.
- Controleer of u rondom de te repareren zone voldoende ruimte hebt om de band aan te brengen (ongeveer 30 mm).

Gebruiksaanwijzing

- Open het aluminium zakje (als het zakje eenmaal is geopend, kunt u het product niet meer bewaren).
- Dompel de band 10 seconden onder in water. Druk meerdere keren op de ondergedompelde rol om het water goed te laten doordringen.
- Breng de band snel aan en oefen veel kracht uit, zorg dat de band de buis strak omsluit. Plaats de band niet meer dan 1 cm in het verschil aan weerszijden van de reparatie. Het wordt aanbevolen om minimaal 6 lagen op de leidingen onder druk toe te passen.
- Strijk de reparatie glad in de wikkelrichting om overtollig water te verwijderen en een homogeen oppervlak te verkrijgen.
- Wacht 30 minuten voor gebruik.

Verbruik

Eén band voor leidingen tot 2" (50 x 60) of 50 mm voor leidingen onder druk (minimaal 6 lagen).

Een band voor (drukloze) afvoerbuizen en regenpijpen.

Materiaal reinigen

U kunt het verse product reinigen met een oplosmiddel (aceton, alcohol).

Na het uitharden kunt u het uitgeharde product alleen nog mechanisch verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen -5°C en +30 °C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

Tip

Als u de druk niet kunt wegnemen, moet u het lek eerst dichtten met de **POOL* ANTILEK-KLEEFBAND** en het vervolgens bekleden met **POOL*REPARATIEBAND**.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.