

## POOL\* VILT LIJM

### POOL\* COLLE FEUTRINE

### FUNCTIE

**Waterige lijm in een emmer op basis van kunstharsen voor het lijmen van de viltlaag in het zwembad tussen de structuur (hout, beton, polystyreen,...) en de liner.**

- Makkelijk in gebruik dankzij de niet uitlopende textuur bij verticaal aanbrengen en de goede hechteigenschappen.
- Compatibel met alle typen viltlagen en de gebruikelijke materialen voor zwembadstructuren.
- Behandeld tegen schimmelvorming voor bescherming tegen micro-organismen.

### Technische kenmerken

| Specificaties                                | Kenmerken                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Look                                         | Thixotrope pasta, loopt niet uit                                                                                                                                                            |
| Aard                                         | Waterige lijm op basis van kunstharsen                                                                                                                                                      |
| Kleur                                        | Wit, droogt doorzichtig op.                                                                                                                                                                 |
| Dichtheid                                    | 1,08                                                                                                                                                                                        |
| Tijd open                                    | 15 min                                                                                                                                                                                      |
| Volledige uitharding                         | 72 uur                                                                                                                                                                                      |
| Verwerkingstemperatuur                       | Tussen +10°C en +30°C                                                                                                                                                                       |
| Temperatuurweerstand van de opgedroogde lijm | Tussen -10°C en +70°C                                                                                                                                                                       |
| Hechting                                     | Goede hechting op de gebruikelijke materialen van zwembadstructuren zoals beton, hout, polystyreen, polyester, ...<br>Compatibel met de meest verkocht viltsoorten van PE, PP of polyester. |
| Weerstand                                    | Goed voor behandeld zwembadwater.                                                                                                                                                           |

### Toepassing

#### **Vorbereiding**

- De te lijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn.
- De temperatuur moet liggen tussen +10°C en +30°C.

#### **Gebruiksaanwijzing**

- Breng de lijm aan op de ondergrond met een roller of spatel. Het kan over het gehele oppervlak worden aangebracht om vouwen te voorkomen, of in strepen /dotten op een gedeelte van het oppervlak. Geadviseerd wordt tenminste de omtrek, de hoeken, en de hoeken van te plaatsen onderdelen met lijm te bedekken en de lijm met regelmatige tussenruimte aan te brengen.
- Breng het vilt binnen 15 minuten aan door het stevig tegen de ondergrond aan te duwen.
- Volledig droog na 72 uur.

## **Verbruik**

Een emmer van 5 kg dekt een oppervlak van 50m<sup>2</sup> als het hele oppervlak gelijmd wordt.

## **Reiniging van het materiaal**

Niet gedroogde lijm kan met water worden afgenomen. Droog kan de lijm alleen mechanisch of met een oplosmiddel van het type aceton worden verwijderd.

## **Bewaring**

Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C (vorstgevoelig).

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken verpakking, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

## **Opmerkingen**

In gevallen waarin gezocht wordt naar een snellere lijmsoort kan gedacht worden aan **POOL\* VILT LIJM SPRAY**.

Voor polyolefine schuimrubber heeft het gebruik van **POOL\* VILT LIJM SPRAY** of **POOL\* MASTIEK PRO** de voorkeur.

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt. Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)