

POOL* VILT LIJMSPRAY SPECIAAL POLYSTYREEN

POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE SPECIALE POLYSTYRENE

FUNCTIONALITEITEN

Lijm opgelost in een aerosol op basis van synthetische rubber. Gemaakt om villagen te kleven op polystyreenwanden van zwembaden.

- Z'n sterke hechting laat toe om op verticale wanden te kleven.
- Compatibel met alle vilt gebruikt in zwembaden.
- Speciale formule die niet corrosief is voor polystyreen.

Technische eigenschappen

Karakteristieken	Specificaties
Aard	Opgeloste lijm op basis van synthetische rubber
Aspect	Vloeibaar
Kleur	Gelig
Densiteit	< 1
Open tijd	5 min
Gebruikstemperatuur	Van 10 tot 30 °C (20°C optimaal)
Weerstand	Hoog bij behandeld zwembadwater

Gebruik

Vorbereiding

De te behandelen oppervlakten moeten droog en proper zijn..

De temperatuur moet tussen 10 en 30C° zijn..

- Schudden voor gebruik met de bus verticaal en de spuitmond bovenaan.
- Spuiten op 20 cm afstand van het polystyreen.

Gebruiksaanwijzing

- Breng de lijm aan op het polystyreen. Voor een goed resultaat, voldoende lijm aanbrengen..
- Kleef het vilt op z'n plaats binnen de 5 minuten en bevestig goed aan de wand om luchtbelletjes te vermijden. Druk stevig aan.

Verbruik

Een spuitbus van 500 ml kan gebruikt worden om 25m² vilt te kleven..

Voor een compleet gecoate m² is ongeveer 3 minuten verneveling nodig..

Reiniging van het materiaal

Niet gedroogde lijm kan gereinigd worden met een poetsmiddel op basis van aceton. Eens de lijm gedroogd kan die enkel nog mechanisch gereinigd worden.

Voorzorgen bij gebruik

De veiligheidsfiche is beschikbaar op www.quickfds.com en op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Je kan de coating aanbrengen op de totale oppervlakte of in strepen of in bollen verspreid over de oppervlakte. Bij voorkeur breng je de lijm aan op de omtrekken en op de hoeken evenals op de hoeken van de te plakken viltdoeken en op geregelde intervallen op de rest.

Bewaring

Bewaren tussen 5 en 25C°.

De vervaldatum geldt voor lijm in een niet beschadigde verpakking bewaard bij een temperatuur van 20C° bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Voor PU oppervlakten, gesteld dat ze niet gevoelig zijn voor solventen, kan u de gewone Viltlijmspray gebruiken.

POOL* Viltlijm spray.

Om dikke lagen Polyolefin-mosse te lijmen kan u ook **POOL* MASTIC PISCINE** gebruiken.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.