

POOL ★ LEKDICHTER

POOL * COLMATEUR DE FUITES

FUNCTIE

POOL ★ LEKKENDICHTER voor het dichten van kleine lekken in zwembaden van beton, polyester, acryl, bekuping en in verbindingen van ondergrondse leidingen.

- POOL ★ LEKKENDICHTER is een vloeistof die bestaat uit alkalizouten.
- Lekkendichter voor het afdichten van lekken van 0,5 m³ tot 0,8m³ per 24 uur voor zwembaden van 50 tot 60 m³. (Waterverlies voor een zwembad van bijv. 10 x 5 m mag niet groter zijn dan 2cm/dag.)
- Grotere lekken vereisen grotere reparaties.

Technische gegevens

Specificaties	Kenmerken
Aspect	Licht viskeuze vloeistof
Kleur	Kleurloos
Dichtheid (20°C)	1,5 +/-0,1
pH	12,7 +/-0,1
Oplosbaarheid in water	Totaal
Compatibiliteit	Chloorwater, zeewater, zoutwaterzwembad.

Uitvoering

Vorbereiding

- De temperatuur van het water moet tussen de +10°C en +30°C zijn.
- De pH-waarde van het zwembadwater moet ongeveer 7,2 zijn voordat het product aan het water wordt toegevoegd.
- Schakel de filterpomp uit. Verwijder de automatische reinigingsmachine uit het zwembad en eventuele chloortabletten aan de oppervlakte of in de skimmers.
- Zet de klep van het filter in de positie voor by-pass of hercirculatie. Hebt u geen van deze opties, verwijder dan eventueel de roosters of patronen van het filter.
- Niet gebruiken voor spa's met kleine jets: het product kan deze jets blokkeren.

Gebruiksaanwijzing

- Voeg de POOL ★ LEKKENDICHTER toe op basis van:
Lekken in de buurt van het oppervlak:
 - (bijv. lamp of skimmer): giet de lekkendichter direct in het water, vlakbij de te behandelen plaats.

Lekken in zwembaden:

- Giet de lekkendichter direct in het zwembadwater.

Lekken in ontoegankelijke leidingen:

- Giet de lekkendichter in de skimmers, hierdoor stroomt het product langzaam in de leidingen en zal het sneller reageren.
- Wacht 30 min. en schakel vervolgens de circulatiepomp weer in.
- Laat de circulatiepomp minimaal 8 uur tot maximaal 24 uur draaien.
- Zet het filtersysteem 24 uur na toevoegen van het product weer in werking.
- Een tweede behandeling kan nodig zijn voor grote zwembaden.
- Indien na een tweede behandeling het lek niet is gerepareerd, neem dan contact op met een expert.

Verbruik

1 liter voor 60 m³ water

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Wacht 24 uur alvorens weer te zwemmen.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van 0°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

- Niet gebruiken voor spa's met kleine jets: het product kan deze jets blokkeren.
- Niet gebruiken in geval van installaties voorzien van elektromagnetische kleppen.
- Niet gebruiken in geval van wateronderdelen voorzien van niet-verwijderbare jets.
- Niet gebruiken indien het waterverlies meer dan 1m³ water per dag bedraagt, ofwel meer dan 2 cm per dag voor een zwembad van 5 x 10 m.
- Niet gebruiken voor het repareren van dichtingsmembranen (liner), gebruik in dat geval de POOLLINER REPARATIEKIT.
- In geval van grotere lekken dienen er grotere reparaties plaats te vinden.
- Het is belangrijk dat de pH-waarde ongeveer 7,2 bedraagt
- Dit product wordt niet aanbevolen voor met broom behandelde zwembaden.

De informatie op dit technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens het product te gebruiken op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay-en-France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Frankrijk

Tel. +33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: +33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr