

POOL ★ AFBIJTMIDDEL UNIVERSEEL

POOL ★ DECAPANT UNIVERSEL

FUNCTIE

Afbijtmiddel voor het schoonmaken van elementen van U-PVC en soepel PVC

- verbetert de hechting door de bovenlaag op te lossen
- geschikt voor POOL ★ GEBSOBLUE, POOL ★ DRUKLEIDINGEN LIJM en elke andere lijm voor U-PVC en soepele PVC

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Vorm	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Ketonisch
Dichtheid bij 20°C	0,8

Verwerking

Vorbereiding

- Ruw de aan elkaar te bevestigen onderdelen op met POOL ★ BANDE ABRASIVE.

Gebruiksaanwijzing

- Breng met een schone doek POOL ★ UNIVERSEEL AFBIJTMIDDEL aan op beide onderdelen.
- Gebruik de POOL ★ GEBSOBLUE of POOL ★ DRUKLEIDINGEN LIJM direct na het schoonmaken.
- Volg voor elke andere lijm de aanwijzingen op het etiket en/of de technische fiche van de fabrikant.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot +35°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bij 20°C in de gesloten originele verpakking bedraagt 18 maanden.

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com. De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.