

POOL* GEBSOBLUE PRO

Functionaliteiten

Lijm voor professioneel gebruik.

Lijm voor het aan elkaar bevestigen van leidingen van flexibel PVC en hard PVC (U-PVC) in zwembadomgevingen.

- Lijmen van leidingen van flexibel PVC en aansluitingen van hard PVC.
- Lijmen van leidingen van hard PVC en aansluitingen van hard PVC.
- Bestand tegen producten voor behandeling van zwembadwater, zout water en zeewater.
- Geschikt voor aan- en afvoerleidingen van zwembadwater.
- Bruikbaar onder druk voor diameters kleiner dan 100 mm.

Bevat THF (Tetrahydrofuraan).

Labels en Goedkeuringen

CE-markering: DOP n° 21048001-1

- *Lijmen voor het verbinden van componenten van thermoplastische leidingsystemen van niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U), voor vloeistoffen onder druk tot PN16-norm EN 14814.*
- *Lijmen voor het verbinden van componenten van thermoplastische leidingsystemen van niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U), voor vloeistoffen zonder druk norm EN 14680.*

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Look	Doorzichtige blauwe gel
Dichtheid bij 20 °C	0,9
Brookfield viscositeit bij 20°C	18500 mPa.s
Bestand tegen temperaturen van	+ 90°C
Droog extract	18%
Droogtijd	5 bar - 15 min 12 bar - 30 min 25 bar - 1 uur

In gebruik nemen

De verbindingen die gerealiseerd worden met het hechtmiddel POOL* GEBSOBLUE PRO dienen te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: (Uittreksel uit DTU 60-31, -32, -33 CH 3.21).
De temperatuur bij verwerking dient tussen -15°C en +35°C te zijn.

Vorbereiding

- Controleer of het uiteinde van de mannelijke kant van de leiding of aansluiting is afgekant. In gevallen waarbij de leiding ter plaatse is afgezaagd moet u de leiding met een vijl of op andere wijze afkanten om hetzelfde profiel terug te krijgen
- Om de mannelijke kant volledig in het inschuifstuk te kunnen schuiven moet u het inschuifstuk meten en de afstand met vet krijt of een stift markeren op het mannelijke deel van de leiding of aansluiting.
- Om de onderdelen op te ruwen, het glanzende deel te verwijderen, schuurt u de aan elkaar te bevestigen delen rondom met een draaiende beweging met fijn schuurpapier POOL* SCHUURBAND: gebruik van een vijl, rasp of zaag is hiervoor verboden.
- Maak de twee met elkaar te verbinden onderdelen schoon met een schone doek, doordrenkt met het afbijtmiddel POOL* UNIVERSELE REINIGER, pas op dat u hierbij het merkstreepje niet wegveegt.

Gebruiksaanwijzing

- De POOL* GEBSOBLUE PRO lijm schudden voor gebruik.
- Breng met een kwast een gelijkmatige, niet te dikke laag van de lijm aan, eerst bij de ingang van het inschuifstuk en daarna over het mannelijke uiteinde, waarbij u in de lengterichting eindigt.
- De lijm droogt relatief snel, schuif de twee onderdelen dus onmiddellijk helemaal in elkaar, waarbij u in de lengterichting duwt, zonder te draaien tot aan het vooraf gemaakte merkstreepje.
- Houd u in alle gevallen aan de minimale droogtijd van 5 minuten, voordat u de verbinding vastpakt, om elke beweging van de onderdelen ten opzicht van elkaar te voorkomen.
- Sluit tussen elk gebruik van de lijm en het afbijtmiddel de verpakking hiervan goed af, om overmatige verdamping van vluchtige oplosmiddelen te voorkomen. Aaaa

Verbruik

Gemiddeld aantal aansluitingen met 100 ml:

Ø Dn In mm	32	40	50	63	80	90	100
Aantal	45	22	18	9	5,5	5	4,5

Reiniging van het materiaal

POOL* UNIVERSELE REINIGER maar dit product mag nooit gebruikt worden om de lijm te verdunnen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr.

Als het product valt onder de regelgeving voor detergents: lijst met bestanddelen op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad - Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Tip

Door het product hard te schudden wordt het vloeibaar.

Opmerkingen

Het aanbrengen moet gebeuren op een tegen regen beschutte plaats. Ook moet de pot van de lijm niet aan spatwater (regen of anders) blootgesteld worden, hierdoor wordt de resterende lijm in de pot onbruikbaar. Ook moet u er op letten dat de aan elkaar te bevestigen onderdelen en de kwast niet vochtig zijn voor het aanbrengen van de lijm.

Opslag

Bewaren bij een temperatuur tussen -5 °C en +35 °C.
De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

Sorteren van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op <http://www.geb.fr> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.