

POOL* LEKDETECTIE KIT VOOR ZWEMBAD

FUNCTIONALITEIT

Detectieset voor lekkages in zwem- en bubbelbaden

- Kant-en-klare-oplossing en gebruiksvriendelijk
- Lokalisatie van lekkages ter hoogte van te bevestigen onderdelen en in zwem- en bubbelbaden
- Verlengstuk van 30 cm om de handen niet in het water te hoeven steken
- Doseeropzetstuk voor nauwkeuriger injecteren
- Te gebruiken in zwem- en bubbelbaden die worden behandeld met chloor, zout of broom
- Een flacon is voldoende voor 26 testdosissen

Technische gegevens

Gegevens	Specificaties
Vorm	Vloeistof
Kleur	Oranje tot amberkleurig
pH	Tussen 8 - 11

Toepassing

Vorbereiding

- Schakel het waterrecirculatiesysteem uit zodat er geen waterverplaatsingen meer plaatsvinden en detectie wordt vereenvoudigd.
- Controleer of het waterniveau hoger is dan het vermoedelijke lek.
- Gebruik het product pas na 12 uur na eventuele toepassing van waterbehandelingsproducten (chloor, enz.).
- Controleer of de pH-waarde van het water hoger is dan of gelijk is aan 7.
- Set in elkaar zetten: schuif de verlengbuis op het uiteinde van de spuit.

Gebruiksaanwijzing

- Haal de benodigde hoeveelheid product met behulp van de set direct uit de fles.
- Dompel het verlengstuk voorzichtig in het water, ter hoogte van de vermoedelijke lekken en injecteer kleine beetjes van het product.
- In het geval van een lek wordt de gele, fluorescerende kleurstof opgenomen en het afdichtingsprobleem gelokaliseerd.
- Wacht tot de kleurstof is verdwenen voordat u weer gaat zwemmen. In het water verdwijnt de kleurstof in minder dan een uur bij daglicht en in direct zonlicht. Deze tijd wordt verlengd indien het product wordt gebruikt in een afgesloten en niet verlichtte ruimte.
- Reinig de set na gebruik.

Reiniging van het materiaal

Met water.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

Tip

Fluoresceïne laat geen vlekken achter op niet-poreuze materialen (marmel, email / porselein, tegels, rvs, enz.). Mochten er vlekken ontstaan op poreuze materialen (steen, hout, enz.) dan is de kleurstof gemakkelijk te verwijderen met behulp van chloorwater of een alkalisch reinigingsmiddel.

Opslag

Bewaren buiten zonlicht en bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens het product te gebruiken op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

Bij aanraking met de huid, wassen met water en neutrale zeep