Technische Fiche

Opgesteld op: **30/04/2026**
Versie : **4**
Annuleert en vervangt alle vorige versies

POOL* ANTI-LEKTAPE

POOL* RUBAN ANTI-FUITES

Functionaliteiten

Band dat snel versmelt tot een homogene massa als het onder druk wordt toegepast.

- Tijdelijke dichting van lekken op leidingen en tuinslangen.
- Voor aanbrengen van een gripband op zwembadmateriaal.
- Bescherming tegen snijdende en uitstekende delen.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Kleur	Zwart
Aard	PIR (Polyisobuteen rubber)
Dikte	0,50 mm
Lengte	3 m
Breedte	25 mm
Breukweerstand	2 MPa
Rek bij breuk	900 %
Drukweerstand	4 bar De houdbaarheid bij druk zal afhangen van de aard van de leiding: glad en hard, geribbeld of flexibel.
Temperatuurweerstand	Tussen -40°C en +90°C
Weerstand	Uitstekend voor behandeld zwembadwater
Compatibiliteit	Te gebruiken voor materialen

In gebruik nemen

Voorbereiding

- De verwerkingstemperatuur moet liggen tussen de 0°C en +35°C
- De ondergrond moet stof- en vetvrij zijn.

Gebruiksinstructie

- Voor dichten van lekken in een leiding of slang, de druk eraf halen. Als dit niet mogelijk is, kan de reparatie wellicht toch worden uitgevoerd, maar het resultaat is afhankelijk van de grootte van het lek en de druk.
- Haal de witte beschermfolie van het band af.

- Houd het uiteinde van de band op het oppervlak en rek de band zover mogelijk uit.
- Breng spiraalvormig aan met een overlapping van 50% waarbij u de band blijft uitrekken. Omwikkel tenminste 2 keer (dubbeldik) en laat de band tenminste 5 cm rondom het lek uitsteken.
- Breng het uiteinde zorgvuldig aan en zorg dat ze zo goed mogelijk contact maken met het oppervlak (de duur van de reparatie is hiervan afhankelijk).
- Scheur of snijd de band af.
- Om makkelijk te werken, vooral bij leidingen die dicht bij een muur lopen, kunt u de band vooraf op lengte snijden (ongeveer 40 cm). De band versmelt met zichzelf, een extra laag toevoegen is altijd mogelijk.
- Het band is met een cutter te verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr .

Als het product valt onder de regelgeving voor detergenten: lijst met bestanddelen op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad – Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Tip

Als de band afscheurt tijdens het aanbrengen kunt u doorgaan met een ander stuk. Dit zal versmelten met de al aangebrachte band.

Opslag

Bewaren bij een temperatuur tussen +10 °C en +30°C.
De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

Sorteren van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.
Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op http://www.geb.fr te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.