

## POOL\* SPRAY REINIGER 125 mL

### POOL\* DECAPANT SPRAY 125 mL

## FONCTIE

**Reinigingsmiddel voor het schoonmaken van plastic oppervlakken voordat deze worden afgedicht.**

- Geschikt voor standaard kunststoffen (PVC-U, zacht PVC, PVC-C en ABS).
- Reinigt plastic verbindingen.
- Betere hechting van pvc-lijm doordat slijtresten van pvc-verbindingen worden opgelost.
- Voor het ontstoffen van verbindingen,
- Multi-gebruik.

## Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Aspect	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Keton
Dichtheid (g.cm <sup>-3</sup> )	0,8

## Uitvoering

### Vorbereiding

- De samen te voegen onderdelen eerst behandelen met schuurpapier, alvorens de reiniger te gebruiken.

### Gebruiksaanwijzing

- Verstuij de POOL\* SPRAY REINIGER 125 mL op het te reinigen onderdeel en laat de overmatige vloeistof wegvloeden. Zo worden stof afgevoerd.
- Gebruik na het reinigen de GEBSOBLUE-lijm, laat drogen.
- Volg voor andere verbindingmiddelen de instructies op de verpakking en/of op het productblad van de fabrikant op.

### Verbruik

Een spuitbus van 125 ml volstaat voor circa 56 afdichtingen met een diameter van 40 mm.

### Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot +35°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

## Opmerkingen

De POOL\* SPRAY REINIGER 125 mL is niet geschikt voor reiniging voorafgaand aan (zacht)solderen.

Te gebruiken in een geventileerde ruimte.

Het product uit de buurt van warmtebronnen en niet onder druk bewaren en gebruiken.

De POOL\* SPRAY REINIGER 125 mL mag niet worden gebruikt op plastic schroefdraadverbindingen (bij voorkeur alcohol).

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.